

# 实验室冷藏冰箱

产品名称	实验室冷藏冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:2-8 冷藏柜 库存:现货 公司:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

实验室冷藏冰箱公司：福意联企业秉承着与全球高新产业接轨的发展目标，将专注于高、高能量、高科技，高速度的产业型发展结构，与外形成更深度的紧密合作，打造面向全球市场的高端产业。长时间来在社会各界朋友的优良与帮助下，以优良的产品，优惠的和完善的服务，在广大客户中赢得了良好的声誉，取得了快速发展。我们将继续努力，以务实求新的精神，为广大新老客户再创辉煌的明天

实验室冷藏冰箱型号：福意联产品温度范围在2-8 、4-38 、2-48 、0-100 、-30-10 、-25-10 温度宽泛，可任意设定需要的数值，采用国外热补偿技术，特别适合卫生、防疫、食品化工、环保、军工、科研、环境监测站等部门使用。适用于储存有温度要求的生物冰箱制品、生物冰箱制剂、2-8度试剂、样品、标本、贵重物品、食品等的安全储存或凡有要求存放0-100度之间的任何产品、物品，菌种、生物冰箱、食品等的恒温保存和培养，也用于加热生理盐水，碘伏液，甘露醇，注射液，冲洗液等。

实验室冷藏冰箱产品参数：

-----  
产品型号      容积大小    温度范围      外型尺寸  
-----

型号:FYL-YS-66L    62L    温度:2-8      外型尺寸:430\*480\*640mm

型号:FYL-YS-88L    88L    温度:2-8      外型尺寸:480\*490\*840mm

型号:FYL-YS-100E    100L    温度:2-8      外型尺寸:480\*490\*840mm

-----  
型号:FYL-YS-50LK 50L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:430\*488\*535mm

型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:480\*490\*840mm

型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:540\*550\*840mm  
-----

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*570\*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*590\*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*570\*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*695\*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*680\*1805mm  
-----

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*2105mm  
-----

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*675\*1795mm  
-----

型号:FYL-YS-128L 88L 温度:-30 ~ 10 外型尺寸:550\*560\*850mm  
-----

**【产品型号】** FYL-YS-430L

**【容 积】** 430L

**【温度范围】** 2~48

**【额定电压】** AC220V

**【额定频率】** 50Hz

【外形尺寸】 595 × 680 × 1805 mm

【商品重量】 105kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(55g)

【额定输入功率】 160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

#### 产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架7个
- 5、钥匙1把

实验室冷藏冰箱产品特点：

温度控制：

机械控制系统，数字温度显示，箱内温度2 -8

设有电源指示灯，设备通电时点亮。

制冷系统：

优良压缩机制冷速度快，无氟制冷剂。

高密度无氟绝热层，保温效果良好。

合理的蒸发冷凝系统设计，确保-的制冷效果

产品经检测机构进行昼夜温度交替实验，停断电保温实验等各项指标严格检测。

人性化设计：

安全门锁设计，防止随意开启。

宽气候带设计，适合10 ~ 43 环境使用

宽电压设计，可以保证在198 ~ 252V电压正常使用，在配备外加稳压器的情况下压缩机可以在170V低电压下启动，适合在各种恶劣环境下使用

内层不锈钢胆设计，方便使用，有效防腐，永不生锈