APT-6600站所型配网自动化终端（DTU)

产品名称	APT-6600站所型配网自动化终端（DTU)
公司名称	广州日欣月晟电气科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	广州市白云区同宝路29号
联系电话	18928026460

产品详情

APT- 6600 站所型配网自动化终端 (DTU)，是基于当代先进的 DSP 数字信号处理技术结合 ARM 高速处理器以及现代工业网络技术而研制出的新型配电终端，集遥测、遥信、遥控、保护和通信等功能于一体，广泛适用于配电室、环网柜、开闭所、柱上开关等多回路集中监控应用场合，可与通信系统配合组成有信道方式的各种环网及非环网的配电自动化系统，配合配电子站、主站实现配电线路的运行状态监视、故障识别、故障隔离和非故障区域恢复供电等配电自动化功能。

符合标准：DL/T 721- 2013 配电自动化远方终端；

GB/T 15153.1- 1998 远动设备及系统；

GB/T 17626.9- 2011 电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验;

功能特点

遥信功能：采集开关和地刀以及隔离刀的合分状态信息、开关储能状态、各种故障指示器及保护装置接入状态量、柜门开闭状态信息、终端电源状态信、终端故障、异常信息等虚拟遥信；

遥测功能：采集包括Ua，Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、F、P、Q、S、COS、I0、U0等模拟量、采集蓄电电压等直流量、电流电压的谐波分量；

遥控功能：本地操控开关分合、主站遥控操作开关分合；

故障检测功能：零序过流过压、线路过负荷、线路三相过电流、电流越限、电压越限、零序电压越限；

故障处理功能：过流跳闸功能（三段式保护）、重合闸功能、双电源备自投功能、FA故障处理功能、DA故障处理功能；

通信功能：基本配置4个以太网口，支持10/100BASE- T自适应以太网络通信（DLT及IEC的104通讯规约）；1个维护口，3个串行通信口，支持RS-85/RS-232通信（DLT及IEC的101、DNP3.0、MODBUS通讯规约）；支持基于光纤的网络通信方式、支持电力载波通信方式、支持无线通信(GPRS/CDMA/3G/4G)；支持双主站通信功能；

对时功能；

历史记录上报功能；