

# 手动回转式调节阀

产品名称	手动回转式调节阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	260.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:T40H-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

T40H手动回转式调节阀主要由阀体、阀座、阀瓣、阀杆、阀盖、指示板等组成。阀门的流量调节供圆筒形的阀瓣和阀座的相对回转以改变阀瓣上窗口面积来实现。阀门的开关范围：由阀门上方的开度指示板指示，所指示的开关范围与阀门的开关范围一致。回转调节阀通过远距离控制器来操纵，回转角度60°。

T40H手动回转式调节阀零部件材料：

零件名称

材料

零件名称

材料

阀盖

铸钢

杆头

不锈钢

阀体

2G25I

阀瓣

不锈钢1Cr18N9Ti

阀杆

不锈钢

阀座

不锈钢1Cr18N9Ti

T40H手动回转式调节阀产品主要性能：

公称压力PN(MPa)

公称通径DN(mm)

水压试验压力PS(MPa)

给水温度t( )

设计压差 (MPa)

最大流通面积 $f_{max}$ (cm<sup>2</sup>)

最大流量 $Q_{max}$ (T/h)

适用介质

流量特性

压力特性

泄漏量

2.5

50

3.8

425

0.4

1.89

12.1

水

油

## 蒸汽

进口压力保持不变，流量从大到小变化时，出口压力的偏差值为5~10%。

流量保持不变，进口压力从大到小变化时，出口压力偏差值为 $\pm 5\sim 10\%$ 。

为最大流量的0.01~0.05%。

65

2.72

17.4

80

3.56

22.8

100

6.14

39.3

150

12.26

78.5

4

50

6

425

0.5

1.89

13.6

65

2.72

19.5

80

3.56

25.5

100

6.14

44.0

10

50

15

425

0.8

5.14

45.6

80

5.76

50.3

100

8.96

78.8

125

14.5

110.5

150

18.28

160.9

200

33.38

293.36

T40H手动回转式调节阀结构图：

主要外形和连接尺寸：

公称压力(MPa)

公称通径DN(mm)

主要外形尺寸和连接尺寸

L

H

H1

D

D1

D2

D6

b

f

f1

n

q

2.5

50

250

238

165

160

125

100

不帶凹下部分

20

3

不帶凹下部分

4

18

65

260

248

175

180

145

120

22

3

8

18

80

310

267

190

195

160

135

22

3

8

18

100

350

279

210

230

190

160

24

3

8

23

150

450

338

280

300

250

218

30

3

8

25

4.0

50

250

238

165

160

125

100

88

20

3

4

4

18

65

260

248

175

180

145

120

110

22

3

4

8

18



80

310

267

190

195

160

135

121

22

3

4

8

18

100

350

279

210

230

190

160

150

24

3

4.5

8

23

10.0

50

300

242

170

195

145

115

88

28

3

4

4

25

80

380

280

188

230

180

150

121

34

3

4.5

8

25

100

400

280

212

265

210

175

150

38

3

4.5

8

30

150

450

330

268

350

290

250

204

46

3

4.5

12

34

200

550

380

310

430

360

315

260

54

3

4.5

12

41