

Z644TC气动耐磨陶瓷双闸板出料阀

产品名称	Z644TC气动耐磨陶瓷双闸板出料阀
公司名称	浙江展业阀门有限公司
价格	888.00/台
规格参数	压力:常压 温度:常温 型号:Z644TC
公司地址	永嘉县瓯北镇东瓯工业区（温州正大轴承有限公司内）
联系电话	13587730869

产品详情

一、Z644TC气动耐磨陶瓷双闸板出料阀概述：

采用结构陶瓷做密封件，耐冲刷、耐磨性能好。根据不同工况可设置吹扫口、灰渣漏斗，适用于干灰系统、渣浆等介质的输送系统中；对撑式双闸板密封结构，阀门关闭时双向密封；具有积灰少，无卡涩，维护简单，使用寿命长等优点。本阀适用于发电厂干灰系统、仓泵出料输送，也可适用于矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉尘、水等介质在管道上作启闭之用。使用公称压力1.0MPa,气源压力0.4-0.6MPa。

二、Z644TC气动耐磨陶瓷双闸板出料阀主要产品特点：

- 1.满足多种安装方式。
- 2.腔体的设计彻底避免了卡塞的问题
- 3.大于1万次粉煤灰中的静态试验，密封可靠。
- 4.可另外选用其他传动装置：手动，气动，电动。
- 5.本阀料口全流通无阻挡物，有吹堵装置，不容易积灰。
- 6.闸板、闸座和通流部位，使用了高性能的结构陶瓷制造，耐磨损、寿命长。
- 7.闸板和闸杆独特的结构设计使得阀门关闭的过程中，闸板自旋。这样就实现了闸板同闸座的自吻合密封和闸板的均匀磨损，在具有研磨性物料的介质中可实现持久的密封性能。