

威克诺森BH23威克捣固镐

产品名称	威克诺森BH23威克捣固镐
公司名称	济宁市铁翔机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:铁翔
公司地址	济宁大道南共青团路西鑫声玉城B段6层606号
联系电话	0537-2171596 15562319667

产品详情

CobraTT眼镜蛇捣固镐具有整机质量小，捣固质量高，沉淀量小，冲击力大等特点。

COBRATT眼镜蛇捣固镐的介绍

该机器效率高、质量好的特点显现得尤为明显；从日常维护作业方面来说，一般的大型机具作业在很多地段都不适用，特别是道叉（铁道叉口）等一些地方无法精确的触及，而且不便于日常携带；与其他品牌设备相比，Cobra

TT整机质量小，捣固质量高，沉淀量小，减震效果好，冲击力大，快捷、方便、灵活。

Cobra TT眼镜蛇捣固镐的特点

- 1、该机由二冲程汽油发动机驱动，适用于高标准的道岔、轨道的捣固工作。是铁路施工养护的首选。
- 2、广泛应用于铁路工务系统，尤其适用于在提速线路、道岔维修和配合大机捣鼓作业；
- 3、具有冲击力大，捣固和减震效果好，操作简单，维修方便等优势和特点；
- 4、该机具有多种功能，更换不同的铲具后，也可用于更换轨枕作业中的道床破碎，枕木盒内石渣夯拍，挖掘排水等工作。

Cobra TT眼镜蛇捣固机的技术参数

型号

MK1/TT

证书

CE CRCC CARB EPA

功率(HZ)

12~25

冲击能(J)

45

工作转速(r/min)

6000

电功(KW/R/MIN)

2.0/6500

净重(KG)

27.5

毛重(KG)

33

包装尺寸(MM)

950*450*450

引擎

90 cc单缸两冲程

功率(W)

1.5 kW

冲击频率(blows/min)

720-1600

冲击能(joule)

40

重量(kg)

25

长度(mm)

927

油箱容积(l)

1

柄长(mm)

32*160

声功率级保证(2000/14/EC) 3) (L_w, dB(A))

109

声压力水平(ISO 11203) (L_p, r=1m)

96

最大破碎深度(mm)

300

一定要认真做好设备在使用前及工作后的检查及保养工作，要保持设备内外的清洁性，如果设备的零件出现损害将会很大的程度上影响设备的使用，因此有些设备应该及时进行更换。

如何能更好的保养捣固镐：

- 1.按照设备操作规程的规定，认真做好设备在使用前及工作后的检查及保养工作。
- 2.保持液捣内外清洁，油路畅通，无锈蚀、漏油现象，保持铜铁分明，无“黄袍”，滑动面无拉伤划痕。
- 3.检查各紧固件的紧固情况，如有松动应及时拧紧。
- 4.检查焊接件及偏心铁是否有开裂和损坏，如有开裂和损坏应及时消除或更换。
- 5.检查皮带的松紧程度，必要时更换不符合要求的皮带。
- 6.检查捣固镐手压泵工作是否正常，稿版是否有裂纹，夹轨钳口铁是否有损坏、丢失和减少。
- 7.检查贮油箱的油量，按说明书规定，定期补给符合要求的润滑油、润滑脂。
- 8.检查液压系统是否有泄露，油缸是否同步和爬行
- 9.观察电机、电器的转动、温升、声响及震动等情况。
- 10.检查捣固镐安全防护装置是否牢固可靠。
- 11.捣固镐超出自检自修范围，操作者无法修理和恢复使用时，应及时报告维修班组进行处理。