

西安变压器厂家S11-1600油浸式变压器

产品名称	西安变压器厂家S11-1600油浸式变压器
公司名称	陕西宇国高压电气有限公司
价格	9900.00/台
规格参数	宇国电气18189169507:SCB10-1000/10 S11-315/10:S11-500/10 S11-800/10:S11-630/10
公司地址	陕西省西安市雁塔区大寨路185号18栋1单元102室（注册地址）
联系电话	029-84352820 18189169507

产品详情

陕西宇国高压电气集团有限公司，专注高压电气50余年。主要生产110KV, 35KV, 10KV的高低压成套设备，箱式变电站、电力变压器、互感器、断路器、隔离开关、负荷开关、避雷器、熔断器等。经销进口阀门定位器、质量流量计、变送器、变频器等仪器仪表。诚信服务，期待您的合作！

服务热线：029-84352820

手机（微信同步）：18189169507

企业QQ：3121645237

网址：www.sxygdq.com

S11-M系列油浸式配电变压器主要技术参数

额定容量(KVA)

电压组合

联结方式

损耗 (KW)

空载电流 (%)

阻抗电压 (%)

重量 (Kg)

外形尺寸 (mm)

(长L × 宽B × 高H)

轨距(纵向/横向)

高压 (KV)

低压 (KV)

空载

负载 (75)

器身重

油量

总重

30

11

10.5

10

6.3

6

6.3

6

3.15

0.4

Dyn11或者Yyno

Yd11

Ynd11

Dyn11

Yyno

0.10

0.60

2.1

4

185

70

325

750 × 490 × 970

450/350

50

0.13

0.87

2.0

255

85

425

770 × 550 × 1030

450/350

63

0.15

1.04

1.9

280

95

480

$800 \times 600 \times 1040$

450/380

80

0.18

1.25

1.8

320

100

535

$810 \times 680 \times 1060$

450/430

100

0.20

1.50

1.6

380

110

650

$820 \times 680 \times 1100$

550/450

125

0.24

1.80

1.5

440

115

690

1070 × 700 × 1150

550/470

160

0.28

2.20

1.4

510

130

800

1120 × 700 × 1220

550/500

200

0.34

2.60

1.3

610

150

950

1160 × 720 × 1255

550/520

250

0.40

3.05

1.2

720

190

1110

1200 × 760 × 1310

650/550

315

0.48

3.65

1.1

835

200

1270

1210 × 780 × 1320

650/550

400

0.57

4.30

1.0

1010

240

1540

1340 × 880 × 1360

650/550

500

0.68

5.10

1.0

1170

260

1765

1360 × 890 × 1430

750/600

630

0.81

5.20

0.9

4.5

1375

320

2095

1560 × 1020 × 1410

850/660

800

0.98

7.50

0.8

1620

365

2470

1640 × 1060 × 1500

850/660

1000

1.15

10.30

0.7

1780

405

2780

1720 × 1160 × 1540

850/660

1250

1.36

12.80

0.6

2054

560

3395

1790 × 1190 × 1740

850/660

1600

1.64

14.50

0.6

2470

650

3990

1830 × 1210 × 1850

850/700

2000

1.96

19.80

0.6

2700

695

4460

2190 × 1900 × 1950

820/820

2500

2.31

23.00

0.6

3230

870

5330

2240 × 1940 × 1980

1070/1070

3150

2.73

24.30

0.8

5.5

4230

1350

7085

2320 × 2280 × 2360

1070/1070

4000

3.36

28.8

0.7

5025

1675

8150

2460 × 2480 × 2475

1070/1070

5000

3.99

33.00

0.7

6020

1940

9610

2575 × 2640 × 2590

1070/1070

6300

4.76

36.90

0.6

8125

2550

12660

2640 × 2820 × 2810

1070/1070

8000

6.52

40.5

0.55

9620

2780

15100

2710 × 2840 × 3040

1475/1475

10000

7.70

47.7

0.55

11660

3070

17480

2850 × 2880 × 3265

1475/1475

注：高压分接范围：±5%或±2×2.5%；频率：50Hz.

提供的外形尺寸仅供设计选型时参考，最终尺寸以我公司产品图纸为准。