

广西喷涂机百色腻子喷涂机防水，进口柱塞机

产品名称	广西喷涂机百色腻子喷涂机防水，进口柱塞机
公司名称	南宁市奥朗多喷涂设备批发部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	秀灵路东博国际五金机电城c7栋6号
联系电话	16607711647 17377137796

产品详情

详细说明

HC970G -汽油驱动（970升级款）

作为大型建筑工地和工作强度大的用户机型，新一代的HC系列腻子机在众多细节上做出了改进，在使用上更加便利。

特点:

领先的技术压力为250公斤，因此可以接驳更长的高压管。更大的流量，使得其应用范围广泛。可靠的质量经过实践验证的技术，能够快速完成施工现场的复杂工作要求，给您提供更大的利润空间。

强大的动力源

汽油发动机。喷涂机以引擎作为动力来源让机器非常可靠持久耐用，让使用者更加放心，舒心。革命性的功能可以订购另外更大抽吸力的SSP（引液装置）组件，特别为超高粘度材料设计，例如：喷腻子浆，胶粘和沥青漆。（可处理65000厘泊的高粘度材料）

贴心的服务

两年的超长质保期。

液压泵技术提供更高的性能

HC系列产品的供料泵间由液压泵驱动，相对直接驱动的电动柱塞泵，液压驱动会导致柱塞泵运动比较慢，且具有较长的行程，大大减低机器的磨损。

液压泵的优点：.喷涂过程中性能稳定，可喷涂厚重、腻子、沥青漆。

.动力足，可接驳较长的高压管，在实际工作中最长

接过200米的高压管（在装有SSP装置的970中）。

.用途广泛，坚固耐用满足施工现场的要求。

技术参数:

功率: 6千瓦(8马力)

压力: 250巴（250公斤）

重量: 88 kg (SSP型89 kg)

流量: 12L/min

流量 : 13.5L/min

支持喷嘴: (单枪) 0.056"英寸

标准配置：

（不含SSP，如需购买SSP装置可购HC970GSSP或另购SSP装置加装）

HC970G整机

15米长1/2"英寸接头黄色高压管

2.5米长3/8"英寸接头黄色高压管

AG 14无气喷枪，包括反转自洁喷嘴及护套