

高压成套设备 KYN28高压开关柜 中置柜

产品名称	高压成套设备 KYN28高压开关柜 中置柜
公司名称	浙江正昂电气有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	额定电压:12 (kV) 母线额定电流:1250 (A) 额定频率:50HZ
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇马道头村 (注册地址)
联系电话	15088956908

产品详情

中置柜

KYN28-12(Z)铠装移开式交流金属封闭开关柜即中置柜，又称铠装式开关柜、手车式开关柜、28柜，其分三层结构，上层为母线和仪表室（相互隔离），中间层为断路器室，下层为电缆室。适用于三相交流50 Hz、3.6~12kV单母线分段系统的成套配电装置，作为接受和分配网络电能、并对电路实行控制、保护及监测，因为中置柜负载功率较大，广泛应于电力、冶金、石化、城建等行业中。

优势

- 1、防护等级高，中置柜采用铠装式敷铝锌板外壳，防护等级为IP4X。
- 2、高压中置柜主开关采用手车式真空断路器，操作安全，更换时只要将手车手动拉出，换上新的开关即可，无需停电，方便维护。
- 3、负载能力强，高压中置柜因其选材和外观设计，常用于较大负载配电系统中。
- 4、五防联锁完善，中置柜断路器手车、接地开关和各隔室之间拥有完善的五防联锁，杜绝误操作引发安全事故。

用途

KYN28-12中置柜适用于三相交流50HZ，3.6~12kv高压配电系统中，作为接受和分配高压网络电能，并对电路实施监控和保护作用。常用于发电站、冶金、石化、大型工厂、住宅、学校、城市公共建筑等行业中。