PZ973TC电动陶瓷刀型闸阀

产品名称	PZ973TC电动陶瓷刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	材质:陶瓷耐磨 型号:PZ973TC-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973TC电动陶瓷刀型闸阀、耐磨刀型闸阀应用：

1.采矿、钢铁工业——用于煤炭、滤渣浆等。

2.净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水;。

3.造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

4、电站除灰——用于灰渣浆液。

PZ973TC电动陶瓷刀型闸阀、耐磨刀型闸阀特点：

1、选用增韧工程陶瓷材料，更耐磨!

工程陶瓷刀闸阀阀门密封部件和易损过流部件采用增韧型工程陶瓷材料制作;能承受高速流体中颗粒介质的磨损、冲蚀，阀门使用寿命长;性价比较普通阀门提高10倍。

2、应用国家保护唇专利技术，防损坏!

阀座采用保护唇技术：阀座陶瓷密封环内径处具有保护唇结构，可有效防止阀门在即将关闭时硬物从内径处剪裂陶瓷密封环。

3、特殊结构设计，具备双重使用功能!

专门针对固液两相流工况介质管道设计的，设计有以抗节流冲刷为目的的结构形式，以满足该类介质管道的关断或关断+节流的双重使用功能。

4、阀门轻便、便于安装、适应性强!

采用超短结构长度，节省材料，减轻管路系统整体重量;占用有效空间小，能有效支持管道的强度，减少管道振动，适合在不同排布管道上任意角度安装。

5、驱动方式多样化，方便快捷!

陶瓷刀闸阀具备电动、手动、电液动、手液动多种驱动方式，对于电动、电液动驱动阀门可以有效实现远程控制及开度指示，阀门若节流或调节使用开度远程调整误差可控制在1.0mm之内，运行时自锁性能良好。

PZ973TC??????????????????????

1.??????????????????????2.??3.??????????????????4.??????????????????????????5.??????????????????????6.??????????????????

PZ973TC??????????????????????

阀体、阀盖	不锈钢、碳钢	型号	公称压力	试验压力（MPa）		工作温度
闸板	耐磨合金+不锈钢、碳钢	Type	（MPa）	壳体	密封	
阀杆	不锈钢	CZ43TC	1.0	1.5	1.1	≤150℃
		CZ643TC				
		CZ943TC				
密封面	耐磨合金或结构陶瓷			1.6	2.4	1.8

PZ973TC??????????????????????

型号	PN	尺寸（mm）			
		DN	L	D	D0
CZ943TC-10C	1.0MPa	50	90	160	180
CZ943TC-16C		65	90	180	180
		80	90	195	220
		100	90	215	220
		125	90	245	230

150	100	280	280
200	100	335	360
250	110	390	360
300	120	440	400
350	130	500	400