

精小型气动薄膜单座调节阀

产品名称	精小型气动薄膜单座调节阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	790.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:ZJHP
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

ZJHP精小型气动薄膜单座调节阀由气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻单座阀组成,新型执行机构高度低、重量轻、装备简便,新型阀体结构紧凑、流道通畅,具有大的流量系数。本产品操作稳定,具有可靠的动作特性,微小的阀座泄漏、精确的流量特性、宽大的可调范围等特点。它必将以独特的优点在广泛应用中取得高质量的控制效果。产品有标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。适用液体温度由-200 至+560 范围内多种档次。(可配附件:定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、电磁阀、手轮机构等)

精小型气动薄膜单座调节阀性能指标:

项目

指标值

项目

指标值

基本误差%

不带定位器

± 5.0

始终点偏差%

气关

不带定位器

始点

± 5.0

带定位器

± 1.0

终点

± 2.5

回差%

不带定位器

3.0

带定位器

始点

± 1.0

终点

± 1.0

带定位器

1.0

气开

不带定位器

始点

± 2.5

终点

± 5.0

死区%

不带定位器

3.0

带定位器

始点

± 1.0

终点

± 1.0

带定位器

0.4

允许泄漏量L/h

$1 \times 10^{-4} \times$ 阀额定容量

额定行程偏差%

± 2.5

注：本产品执行GB/T4213-92国家标准。

精小型气动薄膜单座调节阀允许压差MPa：

开关方式

执行机构型号

弹簧范围KPa

气源压力KPa

需要附件

公称通径(阀座直径)mm

25

25

40

50

65

80

100

150

200

250

300

(10)

(12)

(15)

(20)

(32)

(40)

(125)

(150)

气

关

ZHA-22

20 ~ 10020 ~ 10040 ~ 200

140250140

PPP或R

6.46.46.4

5.946.46.4

3.346.46.4

3.346.46.4

2.146.46.4

ZHA-23

20 ~ 10020 ~ 10040 ~ 200

140250400

PPP或R

1.316.096.4

0.843.95.26

0.532.53.39

ZHA-34

20 ~ 10020 ~ 10040 ~ 200

140250400

PPP或R

0.512.363.21

0.331.562.12

0.211.01.35

ZHA-45

20 ~ 10020 ~ 10040 ~ 200

140250400

PPP或R

0.221.021.39

0.150.710.97

0.080.400.54

ZHA-56

20 ~ 10020 ~ 10040 ~ 200

140250400

PPP或R

0.060.370.51

0.040.250.36

气

开

ZHB-22

20 ~ 10040 ~ 20080 ~ 240

140250400

PP或RP

4.466.46.4

3.096.46.4

1.985.946.4

1.113.346.4

0.712.144.99

ZHB-23

20 ~ 10040 ~ 20080 ~ 240

140250400

PP或RP

0.441.373.05

0.280.841.95

0.180.531.25

ZHB-34

20 ~ 10040 ~ 20080 ~ 240

140250400

PP或RP

0.170.511.18

0.110.330.78

0.070.210.5

ZHB-45

20 ~ 10040 ~ 20080 ~ 240

140250400

PP或RP

0.070.220.51

0.050.150.35

0.0280.080.20

ZHA-56

20 ~ 10020 ~ 10040 ~ 200

140250400

PPP或R

0.030.090.20

0.020.060.14

注：(1)P-阀门定位器;R-压力继电器;(2)允许压差为阀关闭 $P_2=0$ 状态下,P的最大值;(3)如果允许压差不清楚或最大工作压差超出列表范围请与我们联系。

精小型气动薄膜单座调节阀主要零件材料：

零件名称

材料

温度范围

阀体上阀盖

HT200

-20 ~ 200

ZG230-450

-40 ~ 450

ZG1Cr18Ni9Ti

-250 ~ 550

ZG0Cr18Ni12Mo2Ti

-250 ~ 550

阀芯、阀座

1Cr18Ni9

-250 ~ 550

0Cr18Ni12Mo2Ti

-250 ~ 550

填料

聚四氟乙烯

-40 ~ 200

膜片

丁晴橡胶夹增强涤纶织物

压缩弹簧

60Si2Mn

膜盖

A3