

# 动态平衡电动调节阀

产品名称	动态平衡电动调节阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	380.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:DZLM
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

DZLM动态平衡电动调节阀是动态平衡与电动调节一体化的产品，主要适用于暖通空调系统末端空调设备(如空调箱、新风机组、空气处理机)的温度控制，通过配置智能模块控制装置，可方便的对各环路的流量、温度进行自动控制，实现合理利用能量，节能降耗，智能化管理。应用此阀使末端设备只受标准控制信号的影响，而不受系统压力波动的影响，使系统调节更稳定、更节能，特别适用于系统负荷变化较大的变流量系统中。

动态平衡电动调节阀技术参数：

产品型号	阀门形式	规格	压差范围(PKa)	流量范围(m <sup>3</sup> /h)	工作压力	流量误差	流体温度
DZLM	二通	DN25	30-300	0.2-2.9	PN16	5%	0-100
		DN32	30-300	0.5-4.7			
		DN40	30-300	1-7.7			
		DN50	30-300	2-12.1			
		DN65	30-300	3-20.4			
		DN80	30-300	5-30.8			
		DN100	30-300	10-45.3			
		DN125	30-300	15-70.7			
		DN150	30-300	20-101.8			
		DN200	33-300	5.0-360			
		DN250	22-210	4.0-460			

1.稳定：末端设备的流量变化不受系统压力波动的影响，

1.阀体：优质灰铸铁 2.内件：黄铜、不锈钢3.弹簧：不锈钢

流量变化不相互干扰。2.节能：较传统的系统节能6-20%。3.高效：大大地缩短了调试时间，系统运行具有高效率。4.舒适：调控温度精度更高，比传统变流量系统更舒适。

4.膜片：三元乙丙埋纤5.寿命：十年以上

产品优点：

材质与寿命：

产品特点：

1.驱动器为直行程，互换性好。2.流量特性曲线：直线/等百分比3.流量误差 5%4.工作温度：0--150