

# PC 1695

产品名称	PC 1695
公司名称	东莞市常平金红塑胶原料经营部
价格	53.00/KG
规格参数	拜耳:1 1695:2 德国:3
公司地址	樟木头镇百顺小区3巷5号
联系电话	18200646066 15914033897

## 产品详情

### [PC\(聚碳酸酯#防弹胶\)/1239/科思创](#)

用途：食品级,薄膜级,电子电器

重要参数：密度:1.2 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.3 % 成型收缩率:0.7 % 缺口冲击强度:85 氧指数:27 % 维卡软化点:148  
热变形温度:130

### [PC\(聚碳酸酯#防弹胶\)/1695/科思创](#)

用途：汽车部件

特性备注：流动、脱模性能好。

重要参数：熔体流动速率:41 g/10min 密度:1.18 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.2 % 氧指数:24 % 拉伸强度:64.8 MPa  
弯曲强度:95 MPa 弯曲模量:2200 MPa 硬度:115 维卡软化点:158 热变形温度:138 透光率:88 %

### [PC\(聚碳酸酯#防弹胶\)/1700/科思创](#)

用途：其它

重要参数：熔体流动速率:15 g/10min 密度:1.17 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.4 % 缺口冲击强度:9 氧指数:24 %  
拉伸强度:64.8 MPa 断裂伸长率:50 % 弯曲强度:95 MPa 弯曲模量:2200 MPa 维卡软化点:170  
热变形温度:150 透光率:88 %

### [PC\(聚碳酸酯#防弹胶\)/1795/科思创](#)

用途：其它

重要参数：熔体流动速率:31 g/10min 密度:1170 g/cm<sup>3</sup> 断裂伸长率:50 % 弯曲强度:105 MPa 弯曲模量:2400 MPa 硬度:124 维卡软化点:173 热变形温度:148

[PC\(聚碳酸酯#防弹胶\)/1800/科思创](#)

用途：其它

重要参数：熔体流动速率:10 g/10min 吸水率:0.4 % 成型收缩率:0.85 % 氧指数:24 % 断裂伸长率:50 % 弯曲强度:95 MPa 弯曲模量:2200 MPa

[PC\(聚碳酸酯#防弹胶\)/1803/科思创](#)

用途：汽车部件,电子电器

特性备注：高粘度

重要参数：熔体流动速率:10 g/10min 密度:1150 g/cm<sup>3</sup> 断裂伸长率:50 % 弯曲强度:108 MPa 弯曲模量:2400 MPa 硬度:121 维卡软化点:184 热变形温度:159