

LC-46X数控车床（带分度卡盘）

产品名称	LC-46X数控车床（带分度卡盘）
公司名称	佛山市顺德区力驰机械制造有限公司
价格	128000.00/台
规格参数	LICHI 力驰:力驰 LC-46X:46型 佛山:佛山
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇马宁村委会工业区1-2号
联系电话	0757-28883098 13902836438

产品详情

本机床设备具有精度高、功率大、刚性高、等特点，其主要部件和结构均经过优化设计，是大批量高转速精度加工阀体、十字轴、管接头、（弯头和二通及三通）工件的首选设备。

一次性装夹，可以完成多个工作面的加工，直接提高加工效率6-10倍，连续自动过程，加工十分高效率及安全。高转速、高刚度的夹持工件，允许较大的切削量。刀架具有定位精度高，强度高，抗震性能好等特点。

配置参数：

- 1.台湾新代系统6A-T。
- 2.中美合资挚驱驱动器和伺服电机1.5KW。
- 3.上海美事科伺服电机5.5KW。
- 4.精密套筒46主轴、轴承日本NTN P级前三后二。
- 5.台湾银泰P级 Z轴35 X轴30线轨。
- 6.台湾银泰C3级精密丝杆3210。
- 7.高刚性连体铸件底座及床身。

8.快速移动22-25M，重复定位0.005MM。

9.整机重量3500KG，外型尺寸2200*1700*1980MM。

10.配液压分度卡盘。

11.全防护外罩。

技术参数：数值

加工效率（秒/只）按产品定时间

最大旋径 320MM

最大加工直径 300MM

最大加工长度 300MM

主轴通孔径 46MM

主轴电机转速 100-6000r/min

主轴传动方式 同步皮带

X轴 X轴500MM、Z轴400MM

轴/Z轴最快进给速度 Z、X轴最快速度每分钟25M

定位精度 ± 0.005 MM

重复精度 ± 0.005 MM

液压站容量 50L

主轴电机功率 5.5KW

KTSK驱动 1.5KW

X轴/Z轴电机功率 X轴1.5KW/Z轴1.5KW

整机功率 9KW