

PZ73TC手动铸钢耐磨陶瓷刀型闸阀

产品名称	PZ73TC手动铸钢耐磨陶瓷刀型闸阀
公司名称	浙江展业阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	温度:常温 压力:常压 产地:浙江省温州市
公司地址	永嘉县瓯北镇东瓯工业区（温州正大轴承有限公司内）
联系电话	13587730869

产品详情

品牌:展业阀门规格:DN50-600起订:1台供应:500台发货:3天内 PZ73TC-10C手动陶瓷灰渣阀,耐磨排灰阀,耐磨排渣阀,对夹式刀型闸阀特点：

1,手动陶瓷灰渣阀,排灰渣阀,耐磨排渣阀用高性能工程结构陶瓷,可防止固体颗粒对密封面的冲刷,磨损,保证阀门密封的持久有效。

2,单阀座设计可有效防止积灰,积渣及卡阻。

3,单阀座,单向带压密封。

适用工况：适用于灰渣,泥渣,煤浆,矿浆等固体介质输松系统中管道切换阀,如选煤厂重介质管路系统。

PZ73TC-10C手动陶瓷灰渣阀,耐磨排灰渣阀,耐磨排渣阀,对夹式刀型闸阀技术规范：

1,手动陶瓷灰渣阀,排灰渣阀,耐磨排渣阀公称压力：0.6 ~ 1.6 Mpa

2,手动陶瓷灰渣阀,排灰渣阀,耐磨排渣阀公称通径：DN50 ~ 600

3,适用温度：-40 ~ 425

4,连接形式：法兰

5,驱动方式：手动,电动,气动

PZ73TC-10C手动陶瓷灰渣阀,耐磨排灰渣阀,耐磨排渣阀,对夹式刀型闸阀主要性能规范

- 1.密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。
- 2.用煤渣,灰渣等气,固混合介质,闸板,阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造,耐磨损,长寿命。
- 3.密封性能优越,并可进行密封棉修得。
- 4.进口阀座可作刮灰板,即使在落灰情况下也关闭自如。
- 5.阀体腔体结构彻底避免了卡阻,积灰的问题。