

绝缘子厂家直销U70BP防污型玻璃绝缘子

产品名称	绝缘子厂家直销U70BP防污型玻璃绝缘子
公司名称	沧州旺民电力器材有限公司
价格	32.00/片
规格参数	架构高度:146mm 公称盘径:255mm 公称爬电距离:400mm
公司地址	河北省沧州市河间市沙河桥镇西旧馆村（注册地址）
联系电话	0317-3867723 18713738501

产品详情

沧州绝缘子厂家直销U70BP/146防污型玻璃绝缘子,钢化玻璃绝缘子类型：标准型 耐污型 直流型 球面型 空气动力型 地线型 电气化铁道接触网用。防污型盘形悬式玻璃绝缘子LXH4-70, LXHP4-70, FC70P/146, LXHY5-70, LXHP5-70, LXHY6-70, LXHP6-70, LXHY4-100, LXHP4-100, FC100P/146, LXHY3-100, LXHP3-100, LXHY6-100, LXHP6-100, LXHY4-120, LXHP4-120, FC120P/146, LXHY3-120, LXHP3-120, LXHY6-120, LXHP6-120, LXHY4-160, LXHP4-160, FC160P/155, FC160P/170, LXHY4-160, LXHP4-160, LXHY3-160, LXHP3-160, LXHY6-160, LXHP6-160, LXHY5-160。耐污玻璃绝缘子U210BP/155H, U210BP/170H, LXHY3-210, LXHY4-210, LXHP3-210, LXHP4-210, FC210P/155, FC210P/170, U240BP/170H, LXHY3-240, LXHY4-240, LXHP3-240, LXHP4-240, FC240P/170, U300BP/195H, LXHY-300, LXHY2-300, LXHY3-300, LXHP-300, LXHP2-300, LXHP3-300, FC300P/195。

玻璃绝缘子只要在地面或在直升机上观测即可，无需登杆逐片检测，降低了工人的劳动强度。

引进生产线的产品，年运行自破率为0.02—0.04%，可以节约线路的维护费用。耐电弧和耐振动性能好

在运行中玻璃绝缘子遭受雷电烧伤的新表面仍是光滑的玻璃体，并有钢化内应力保护层，因此，它仍保持了足够的绝缘件能和机械强度。

在500kv线路上多次发生导线覆冰引起舞动的灾害，受导线舞动后的玻璃绝缘子经测试，机电性能没有衰减。

玻璃绝缘子在运行中常受到导线的重力和张力、风力、覆冰重量、玻璃绝缘子自重、导线振动、设备操作机械力、短路电动力、地震和其他机械力的作用。国家的有关标准对机械性能规定有严格的要求，对玻璃绝缘子的机械性能，要保证玻璃绝缘子能够承受导线的重力和张力，承受不同阻力，使玻璃绝缘子在不同的使用中具有良好的使用价值。