高光钡3000目

产品名称	高光钡3000目
公司名称	上海跃江钛白化工制品有限公司第二分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉定区华亭镇武双路538号1幢
联系电话	021-60484365 13472660451

产品详情

高光钡

跃江牌 - 高光钡 是通过特殊的化学合成工艺，采用特殊的过滤技术和特殊的表面处理技术生产而成，具有白度高、无黑色粒子、分散性佳等特点。本品为白色粉末状物质，无毒、无味、不溶于水、酸、碱和有机溶剂，仅溶于热浓硫酸，不和任何气体反应。因此是耐候、耐腐极佳的产品。产品分 1250 目、3000 目、 5000 目、 6000 目， 12500 目、 15000 目六种规格。

1、白度高，与钛白粉使用有协调作用。

2、粒子细小均匀，粒度分布窄，与进口钛白粉相近。

3、经过特殊表面处理，分散性好，与树脂亲和度高。

4、在钛白粉粒子之间起隔离作用，使钛白粉粒子相互保持一定距离，充分发挥钛白粉的性能，提高遮盖效率。

5、产品纯净，不含黑粒子，保证制品纯洁度。

用途：

1、塑料方面，具有良好的分散性，能增强塑料的硬度和刚度，保持塑料的表面光泽和亮度，尤其适合于制造家电外壳的高光 PP 和尼龙制件。

2、粉末涂料方面，能增强粉末涂料的流平性和保光性，并且与所有的色料有较好的兼容性，可改善粉末涂料在喷涂工艺中达到最理想的涂膜厚度，提高上粉率，减少
粉末涂料用量，是粉末涂料上档次的必选产品。

3、在涂料方面，将该产品与钛白粉按一定比例同时使用，可使钛白粉更有效地发挥其遮盖性能，减少钛白粉用量，尤其适合于汽车漆，高档外墙涂料使用。同时在抗 粉化性能上有显著的提高。

产品技术指标

项 目	指标
硫酸钡含量， %	≥98
白度	≥96
105 ° C 挥发物 , %	≤0.30
平均粒径 D50 ， %	≤0.55
水悬浮液 PH 值	6.0 － 7.5
吸油值 , g/ 100g	15 ～ 20
45 μ m 筛余物 ,%	≤0.005
水溶物， %	≤0.15

包装：

25kg / 包，采用编织袋内衬塑料袋包装也可根据客户要求包装。