

# 进口气动双座调节阀

产品名称	进口气动双座调节阀
公司名称	惠州博雷阀门有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:美国梅蒂斯科 型号:METISKOW 产地:美国
公司地址	惠州大亚湾澳头中兴北路178号东岸丽都花园2栋504号房（注册地址）
联系电话	0752-5588913 18933579300

## 产品详情

### 进口气动双座调节阀

美国梅蒂斯科METISKOW进口气动双座调节阀有两个阀芯和两个阀座，由于上阀芯所受向上推力和下阀芯所受向下推力基本平衡，因此，整个阀芯所受不平衡力小，允许压差大280kPa，流通能力大，与相同口径的其它调节阀相比，双座调节阀可流过更多流体，同口径双座调节阀流通能力比单座调节阀流通能力约大20%~50%。双座调节阀采用顶底双导向，因此，正体阀和反体阀的改装方便，即只需将阀芯和阀座反过来安装就能将正体阀改为反体阀，或者将反体阀改为正体阀，而不需要改选执行机构的正作用或反作用类型。

进口气动双座调节阀主要技术参数：

#### 阀内件特点

套筒导向型、平衡内件结构、套筒双座结构

#### 阀体类型

直通式、角式

#### 阀盖形式

标准型、散热型、低温型、波纹管

#### 流量特性

等百分比、线性、快开

口径范围

DN40-400 ( 1.5 " -16 " )

压力等级

PN1.6、 4.0、 6.3Mpa ( ANSI 150、 300、 600LB )

泄漏等级

ASME B16.104 ( 标准型金属阀座 )

管道连接方式

法兰式 ( ANSI B16.5 )、 对焊式 ( ANSI B16.25 )

适用温度范围

-196 ~ 550

可调比

50:1

执行机构类型

气动薄膜式执行机构 气动活塞式执行机构

部件名称

可选用材料

阀体

上阀盖

ASTM A216 WCB/WCC ASTM A217 WC6/WC9

ASTM A105

阀芯

ASTM A182 F304/F316/F316L

ASTM A276 410/420

阀座

硬 : ASTM A182 F304/F316/F316L

ASTM A276 410/420

## 阀杆

17-4PH ASTM A276 410/420

ASTM A276 F304/F316/F316L

## 阀笼

ASTM A351 CF8/CF3/CF8M/CF3M

进口气动双座调节阀特点：

- 1、采用套筒导向，压力平衡式阀芯主要应用于泄漏要求不高的场合，因为是双座结构两个密封面都是金属密封因此使用的温度范围更宽一些。
- 2、阀芯利用压力平衡式结构，启闭力小通过较小的执行机构推力就能控制高压差的工况。
- 3、广泛应用于要求动态稳定性好的中低温、中低压管线的流体控制。
- 4、密封性能好、允许压差大。
- 5、套筒导向，导向面积大，稳定性好，结构紧凑，可以快速在线更换阀内件，维修效率高，节约人力和时间。平衡式阀芯结构确保所需的执行机构推力最小。