# 进口气动薄膜单座调节阀

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 进口气动薄膜单座调节阀 |
| 公司名称 | 惠州博雷阀门有限公司 |
| 价格 | 1200.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:美国梅蒂斯科<br>型号:METISKOW<br>产地:美国 |
| 公司地址 | 惠州大亚湾澳头中兴北路178号东岸丽都花园2栋504号房（注册地址） |
| 联系电话 | 0752-5588913 18933579300 |

# 产品详情

进口气动薄膜单座调节阀

美国梅蒂斯科METISKOW进口气动薄膜单座调节阀结构简单、性能可靠、使用维护方便、防火防爆、价格低廉等特点一直被广泛使用。尤其是它的防火防爆性能较好，对于具有易燃、易爆特点的化工生产而言，意义更为重大。通过接受来自控制器发出的控制信号，通过改变阀门的开度来改变操纵变量的大小，将被控变量稳定在要求的范围内，从而实现生产过程的自动化。

进口气动薄膜单座调节阀主要技术参数：

阀内件特点

顶部导向型、不平衡内件结构快拆式结构

阀体类型

直通式、角式

阀盖形式

标准型、散热型、低温型、波纹管型

流量特性

等百分比、线性、快开

口径范围

DN15-200(1/2 ” -8 ” )(微小流量调节阀DN1-DN10)

压力等级

PN1.6、4.0、6.3Mpa（ANSI 150、300、600LB）

泄漏等级

ASME B16.104 Ⅴ（标准型金属阀座）ASME B16.104 Ⅵ（切断型软阀座）

管道连接方式

法兰式（ANSI B16.5）、对焊式（ANSI B16.25）

适用温度范围

-196°C～550°C

可调比

50:1

执行机构类型：

气动薄膜式执行机构

部件名称

可选用材料

阀体

上阀盖

ASTM A216 WCB/WCC ASTM A217 WC6/WC9

ASTM A105

阀芯

ASTM A182 F304/F316/F316L

ASTM A276 410/420

阀座

硬：ASTM A182 F304/F316/F316L

ASTM A276 410/420

阀杆

17-4PH ASTM A276 410/420

ASTM A276 F304/F316/F316L

阀笼

ASTM A351 CF8/CF3/CF8M/CF3M

进口气动薄膜单座调节阀安装：

气动薄膜调节阀在应用时只要做到正确选型、按要求安装、正确使用，不仅能够提高过程控制的可靠性，而且能够延长阀的使用寿命，更好地为生产服务。

(1)气动调节阀应安装在便于维护、修理的地方。

(2)当选定调节阀的公称通径与工艺管径不同时应加装异接头进行连。

(3)安装场地应有较好的环境条件，环境温度设为-25℃～+55℃。

(4)尽量避免安装在有振源的场合，否则必须采取必要的防振措施。

(5)安装时，必须使阀体上或法兰上的箭头方向指向介质方向。

(6)安装前，需要认真清洗管道内焊渣和其他杂物；在安装后，应将阀芯处于最大开度，并对管道和阀再一次清洗，以防杂物卡住和损伤节流件。