

进口气动高精度单座调节阀

产品名称	进口气动高精度单座调节阀
公司名称	惠州博雷阀门有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:美国梅蒂斯科 型号:METISKOW 产地:美国
公司地址	惠州大亚湾澳头中兴北路178号东岸丽都花园2栋504号房（注册地址）
联系电话	0752-5588913 18933579300

产品详情

进口气动单座调节阀

美国梅蒂斯科METISKOW进口气动单座调节阀只有一个阀芯和一个阀座，容易实现严格的密封，可采用金属与金属的硬密封，或金属与聚四氟乙烯或其它复合材料的软密封，允许压差小，流通能力小。流路复杂，结构简单，适用于泄漏要求严格、工作压差较小的干净介质的场合，是应用最为广泛的调节阀之一，当进一步设计后，可作为切断阀使用

进口气动单座调节阀主要技术参数：

阀内件特点

顶部导向型、不平衡内件结构快拆式结构

阀体类型

直通式、角式

阀盖形式

标准型、散热型、低温型、波纹管型

流量特性

等百分比、线性、快开

口径范围

DN15-200(1/2" -8") (微小流量调节阀DN1-DN10)

压力等级

PN1.6、4.0、6.3Mpa (ANSI 150、300、600LB)

泄漏等级

ASME B16.104 (标准型金属阀座) ASME B16.104 (切断型软阀座)

管道连接方式

法兰式 (ANSI B16.5)、对焊式 (ANSI B16.25)

适用温度范围

-196 ~ 550

可调比

50:1

执行机构类型：

气动薄膜式执行机构 气动活塞式执行机构

部件名称

可选用材料

阀体

上阀盖

ASTM A216 WCB/WCC ASTM A217 WC6/WC9

ASTM A105

阀芯

ASTM A182 F304/F316/F316L

ASTM A276 410/420

阀座

硬：ASTM A182 F304/F316/F316L

ASTM A276 410/420

阀杆

17-4PH ASTM A276 410/420

ASTM A276 F304/F316/F316L

阀笼

ASTM A351 CF8/CF3/CF8M/CF3M

进口气动单座调节阀特点：

- 1、采用顶部导向不平衡式结构，高强度、重载荷、S型流道、压降损失小、流量系数大、可调范围广、流量特性精度高。
- 2、该类型调节阀适用于工况压差较小的场合，关闭严密，适用于对介质流量或者压力的调节。
- 3、阀笼采用压紧阀座设计，解决了传统的螺纹拧入式阀座拆卸困难，泄漏量大等问题，延长了使用寿命。
- 4、采用流开式设计，介质趋向于阀门开启的方向，小开度可控性好，流量特性畸变小。
- 5、根据工况要求可选择降噪音、抗气蚀的特殊阀笼。