

美国3M.PFA.6515NZ 华北地区

产品名称	美国3M.PFA.6515NZ 华北地区
公司名称	东莞市佳欣塑料有限公司
价格	310.00/kg
规格参数	美国3M:1 6515NZ:2 美国3M:3
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区南区十七巷5号
联系电话	15016834011

产品详情

PFA

美国3M.PFA.Dyneon.6515NZ

潜在域分析方法PFA(potential field approach)，又称人工势能场方法 APF (artificial potential field)。用于导航，操作面回避，机器人自动寻路。实质为将周围障碍物信息视为质点，根据库伦定理或其他方法计算出各个障碍物质点权值，最终达到自动寻路等目的。

中文名 潜在域分析方法 外文名 potential field approach 别名 人工势能场方法 APF 简称 PFA

PFA(potential field approach)

潜在域分析方法(potential field approach)，又称人工势能场方法 APF (artificial potential field)。

用于导航，操作面回避，机器人自动寻路。

实质为将周围障碍物信息视为质点，根据库伦定理或其他方法计算出各个障碍物质点权值，最终达到自动寻路等目的。

四氟乙烯—全氟烷氧基乙烯基醚共聚物 (又：过氟烷基化物，可溶性聚四氟乙烯)

英文名称:Polyfluoroalkoxy

比重:2.13-2.167克/立方厘米 成型收缩率:3.1-7.7% 成型温度：350-400 干燥条件