

大型400A柴油发电焊两用机

产品名称	大型400A柴油发电焊两用机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:TO400UMT-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大型400A柴油发电焊两用机采用直流焊机进行焊接比交流焊机容易焊些，焊前应当放在烘箱里烘干，烘箱的温度应调为350摄氏度，时间为一小时左右。采用直流反接进行焊接。直流焊机和交流焊机的区别是直流焊机有一个整流器可以把交流电转换成直流电，从而消除了电流极性和大小的变化，增加了焊接电弧的稳定性，消除了焊接过程中电弧的灭弧和引弧，减小了焊接过程中的缺陷的几率，提高了焊接的质量。

大型400A柴油发电焊两用机野外作业时，电焊机应放在避雨、通风较好的地方。、焊接时，不允许用铁板搭接的代替电焊机的搭铁、电焊机外壳，必须有良好的接零或接地保护，其电源的装拆应由电工进行。电焊机的一次与二次绕组之间，绕组与铁芯之间，绕组、引线与外壳之间，绝缘电阻均不得低于0.5兆欧。、电焊机应放在防雨和通风良好的地方，焊接现场不准堆放易燃、易爆物品，使用电焊机必须按规定穿戴防护用品。

、交流弧焊机一次电源线长度应不大于5米，电焊机二次线电缆长度应不大于30米。、焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作。

木板上。

品牌：大泽動力

技术参数：

* 产品型号：TO400UMT-2

发电机参数：

*、额定功率：22KW

*、后备功率：25KW

*、额定电压：220/380V

*、额定频率：50HZ

*、油箱容积：60L

*、功率因数：1.0

*、连续工作：16h

*、启动方式：电启动

电焊机参数：

*、电流调节：0-400A

*、焊接范围：0-8.0MM

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-40V

*、焊机等级：工业焊机

其他参数：

*、外形尺寸：2200*850*1400mm

*、外形尺寸：1350*850*950mm

*、结构类型：静音式

*、噪音dB (A) LP7M：68-75Db

*、机器重量：1300kg

发动机参数：

*、发动机品牌：大泽動力

*、发动机型号：TOTO-KD4100

*、发动机功率：30KW

*、机油容积：1.1L

*、耗油量：205g/KW.H

*、活塞排量：420CC

*、燃油型号：0#、-10#、柴油

*、缸体结构：直列、四冲程、风冷、直接喷射

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包