

# 双把焊500A柴油发电电焊一体机

产品名称	双把焊500A柴油发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	焊接范围：:0-8.0MM
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

双把焊500A柴油发电电焊一体机工矿企业常用的电焊机主要有哪些？

(1) 目前工矿企业主要用的焊机由：交流弧焊机、直流电焊机、氩弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机、埋弧焊机、高频焊缝机、闪光对焊机、压焊机、碰焊机 激光焊机

交流焊机和直流焊机应用领域的区别？

(2) 直流焊机有二种：一种是交流电机的基楚下加装整流原元，还有一种是直流发电机。直流焊机主要焊有色金属、生铁为主。交流焊机主要焊钢板为主。

逆变焊机的主要应用领域？

(3) 氩弧焊机、二氧化碳保护焊机、高频逢焊机、闪光对焊机。氩弧焊机、二氧化碳保护焊机主要可焊2MM以下的薄板及有色金属层。闪光对焊机主要对接铜铝接头等物体，高频逢焊机主要制管厂焊钢管。

埋弧焊机的主要应用领域？

(4) 埋弧焊主要焊钢结构件、桥梁H钢、工字房大梁等厚的钢结构材料。

双把焊500A柴油发电电焊一体机

工矿企业主要用的焊机由：交流弧焊机、直流电焊机、氩弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机、埋弧焊机、高频焊缝机、闪光对焊机、压焊机、碰焊机激光焊机交流焊机和直流焊机应用领域的区别主要是交流焊机一般都用在钢结构制造单位或一般通用机械或农业机械制造单位。直流主要用在制造压力容器锅炉，管道，或重要结构制造单位的焊接用焊机。

品牌：大泽動力

技术参数：

\* 产品型号：TO500UMT-2

发电机参数：

\*、额定功率：22KW

\*、后备功率：25KW

\*、额定电压：220/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、油箱容积：60L

\*、功率因数：1.0

\*、连续工作：16h

\*、启动方式：电启动

电焊机参数：

\*、电流调节：0-500A

\*、焊接范围：0-8.0MM

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：60V

\*、焊接电压：22-40V

\*、焊机等级：工业焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：2200\*900\*1400mm

\*、外形尺寸：1400\*900\*980mm

\*、结构类型：静音式

\*、噪音dB ( A ) LP7M：68-75Db

\*、机器重量：1400kg

发动机参数：

\*、发动机品牌：大泽動力

\*、发动机型号：TOTO-KD4100

\*、发动机功率：33KW

\*、机油容积：5L

\*、耗油量：205g/KW.H

\*、活塞排量：420CC

\*、燃油型号：0#、-10#、柴油

\*、缸体结构：直列、四冲程、风冷、直接喷射

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包