

针式复合绝缘子FPQ4-10-5T18

产品名称	针式复合绝缘子FPQ4-10-5T18
公司名称	沧州旺民电力器材有限公司
价格	13.00/只
规格参数	材质:硅橡胶 结构高度:245Mm 最小公称爬电距离:460mm
公司地址	河北省沧州市河间市沙河桥镇西旧馆村（注册地址）
联系电话	0317-3867723 18713738501

产品详情

复合绝缘子，强度高，重量轻。复合绝缘子的强度重量比很高，即比强度很高。其高机械强度源于玻璃钢芯棒优异的机械性能，目前被大量采用的玻璃钢引拔棒的拉伸强度可达1000MPa以上，而芯棒密度仅为2g/cm³左右，因此其比强度很高，约为优质碳素钢的5~10倍。在相同电压等级下，复合绝缘子的重量仅为瓷绝缘子的1/7~1/10。

10KV针式复合绝缘子：FPQ-10/16，FPQ-10/20，FPQ-10/4T16，FPQ-10/4T20，FPQ-10/5T16，FPQ-10/5T20。

针式复合绝缘子

技术标准：

GB/T 19519-2004

《标称电压高于1000V的交流架空线路用复合绝缘子——定义、试验方法及验收准则》

JB/T 5892-1991 《高压线路用有机复合绝缘子技术条件》

GB/T 1000.2-1988 《高压线路针式瓷绝缘子尺寸与特性》

型号说明：

F——复合绝缘子；

P——针式；

Q——防污型；

1, 2, 3, 4——防污等级；

“—”后数字为额定电压值，kV；

我们本着生产精益求精，经销诚实守信，服务热情周到的服务宗旨和协助伙伴成就事业从而成就自己的事业的立业精神，为客户提供卓越的品质和服务！

原材料价格会有所浮动，所以成品价格会有所不同，展示的产品只是列举了一些样品，订货前请务必咨询我们。