

环境控制系统用卡箍管道安装型温度传感器

产品名称	环境控制系统用卡箍管道安装型温度传感器
公司名称	厦门易感智能测控技术有限公司
价格	480.00/个
规格参数	品牌:DOCOROM 型号:TR02124 测量范围:-50...260
公司地址	厦门火炬高新区(翔安)产业区台湾科技企业育成中心E1007A室
联系电话	0592-2955042 15985811253

产品详情

卡箍管道安装型温度传感器应用领域：石油化工设备、成套设备工程、环境控制系统、环保污水处理设备等精密等级：PT100、PT1000、DIN Class C(± 0.5)、B(± 0.3)、A(± 0.15)、AA($\pm 1/3B$ 0.1)、3A($\pm 1/10B$ 0.03)、DS18B20、NTC、PTC测量范围：-50...260 保护管：定制输出信号:RTD 铂电阻，二线，三线，四线，数字信号；变送后信号：4-20mA、0-10V、0-5V连接过程：特殊连接电缆：低温耐高温电缆、PVC、硅胶、PTFE(铁氟龙)、金属云母线、金属玻纤线可选项目：可选双支铂电阻、保护管材料316不锈钢

常用的温度传感器有热电偶、铂电阻和热敏电阻。热电偶由两个焊接在一起的异金属导线所组成，特点为：工作温度范围宽、体积小、成本低、极低输出电压。铂电阻是一种阻值随温度变化的电阻，采用铂制成的BTD具有最佳的线性、可重复性和稳定性。