

双开门实验室冷藏柜 大容量冷藏柜

产品名称	双开门实验室冷藏柜 大容量冷藏柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	58900.00/台
规格参数	品牌:福意联冷藏柜 型号:FYL-YS-828L/1028L 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

双开门实验室冷藏柜 大容量冷藏柜公司名称：对于一个谋求长期发展的企业来说，企业的信誉、产品的成为企业赢得市场的重要组成部分，并在企业的经营管理中体现越来越积极的意义。“福意联人”恪守诚信为本、客户上的经营，以诚信求生存、图发展，使公司在激烈的市场竞争中拥有一席之地。用真诚与诚信，走一条适合自身的发展道路。

双开门实验室冷藏柜 大容量冷藏柜型号：

产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸

型号:FYL-YS-66L 62L 温度:2-8 外型尺寸:430*480*640mm

型号:FYL-YS-88L 88L 温度:2-8 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-100E 100L 温度:2-8 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-50LK 50L 温度:4~38 外型尺寸:430*488*535mm

型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4~38 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:540*550*840mm

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*590*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*695*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*680*1805mm

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*2105mm

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*675*1795mm

型号:FYL-YS-128L 88L 温度:-30 ~ 10 外型尺寸:550*560*850mm

双开门实验室冷藏柜 大容量冷藏柜产品特点：

- 1.采用纯铜管,整体发泡,密封性好.无霜风冷系统
- 2.产品采用药品冷藏箱标准设计经营，安全卫生。
- 3.采用数字温度和湿度控制器，优良显示和控制柜内温度湿度。
- 4.采用搁栅架式，搁栅高度可调，可根据不同的药品高度来调节。
- 5.冷柜采用中空玻璃门，有良好的密封和防凝露性能，并带门锁和保持开启装置，保证药品一直处于合格的存储环境中。
- 6.宽电压带设计，满足绝大部分药店、医院使用条件，无需稳压器。
- 7.冷风的循环系统设计合理，风力分布均匀，温度均匀无制冷死角。

8.采用下置式超低压压缩机组设计，配置冷凝水自蒸发装置，避免人工排水，使用方便。

9.多功能报警:高低温报警,传感器故障报警。

双开门实验室冷藏柜 大容量冷藏柜产品参数：

福意联FYL-YS-828L参数:

1.额定电压：AC220V

2.额定频率：50Hz

3.输入功率：360w

4.噪 音：42dB(A)

5.箱体尺寸()：1262×680×1818

6.内部尺寸()：1160×585×1250

7.有效容积：828L

8.温度范围：2～48 （每度可调控）

9.智能控温系统

10.制冷剂用量：R134a(382g)

11.净重：208kg。

12.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。

13.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

14.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。

15.优良温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内部温湿度变化。

16.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度优良度高。

17.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

18.使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

19.采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

20.箱体采用优良的彩涂板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

21.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

22.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

23.箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮, 止动底脚方便使用。

24、品有ISO14001、ISO9001