

0-4 实验室冰箱 实验室用冰箱

产品名称	0-4 实验室冰箱 实验室用冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	58900.00/台
规格参数	品牌:实验室冰箱 型号:FYL-YS-150L/280L/430L/828L/1028L 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

0-4 实验室冰箱公司名称：北京福意电器有限公司经营出了各种类型和多种款式的恒温冷藏系列产品，以及车载冷冻冷藏运输设备。目前福意联企业的横向发展稳定，纵向前景呈现良好态势。

福意联优势供应：恒温箱|干燥箱|实验室冰箱||药品冷藏箱|4度冷藏箱|2-8度冰箱|-20 低温冰箱|标本冷藏柜|试剂冷藏箱|手术室保温柜|手术室保冷柜|甘露醇恒温箱|盐水恒温箱|冲洗液加温箱|标液冷藏箱|对照品保存箱|车载冰箱|冷链运输箱|便携式冷藏箱|车载样品保存设备|水样冷藏箱|高低温设备|等

0-4 实验室冰箱型号：

【产品型号】 FYL-YS-150L

【容 积】 150L

【温度范围】 2~48 （温度每度可调）

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 865

【商品重量】 47kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(36g)

【额定输入功率】 100W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙1把

产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸

型号:FYL-YS-66L 62L 温度:2-8 外型尺寸:430*480*640mm

型号:FYL-YS-88L 88L 温度:2-8 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-100E 100L 温度:2-8 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-50LK 50L 温度:4~38 外型尺寸:430*488*535mm

型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4~38 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4~38 外型尺寸:540*550*840mm

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48 外型尺寸:595*590*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48 外型尺寸:595*570*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48 外型尺寸:595*695*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*2105mm

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100 外型尺寸:595*675*1795mm

型号:FYL-YS-128L 88L 温度:-30~10 外型尺寸:550*560*850mm

0-4 实验室冰箱产品特点：

1.福意联针对市场量身定做的，适合各个科研单位所使用。

2.本公司有多种规格型号可供单位使用，选购，可按照实验室单位的自身条件所选购更适合自己的单位的小型实验室恒温箱。

3.按照常规实验室所需温度调节所设计，一般控温范围达到-25度到10度，2-8度，以及2-48度的多种常规温度所设计。

4.人性化设计：箱体采用优良结构钢板，经优良防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱内照明系统使箱体内部一目了然；

5.优良不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗。

6.高精度电脑温度控制系统：箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度优良稳定。