

# 通用钢筋绝缘卡

产品名称	通用钢筋绝缘卡
公司名称	天津陆达橡塑制品销售有限公司
价格	.10/个
规格参数	
公司地址	天津市东丽区津塘公路五号桥西新立街道大楼2门3楼128号
联系电话	18920866098 18920866098

## 产品详情

### 绝缘卡技术参数

产品的主要技术性能应满足以下要求：

(1) 垂直绝缘卡卡口应满足20-20、20-16、20-12、20-10、12-12几种形式通用条件，平行卡口形式为20-20。

(2) 绝缘卡的原材料应满足相关要求，物理性能应满足下表的要求：

项目	性能指标	试验方法
体积电阻率	$1.0 \times 10^{14}$ .cm	《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》(GB/T1410-20) 06

(3) 为了保证绝缘卡与钢筋的连接紧密，绝缘卡的卡力不得小于2.5kg，试验方法：测试前先将绝缘卡的一端进行固定，而后将对应的钢筋卡入未固定的一端，随后将带有挂钩的铁棒（重量为25N）轻挂在卡入部分的中心位置，悬挂1分钟后钢筋不得脱落；

(4) 绝缘电阻：绝缘卡的绝缘电阻应大于 $2.0 \times 10^{10}/$ ，试验采用测量高电阻专用仪器进行测试，测试前先将绝缘卡的上下卡口卡入尺寸相对应的钢筋上，上下钢筋呈十字形，在500V直流电压下测定其电阻值，两端测试点为钢筋卡入绝缘卡部分的上下中心点，绝缘电阻应大于 $2.0 \times 10^{10}/$ （注：两根钢筋不得连接）。