# 通用钢筋绝缘卡

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 通用钢筋绝缘卡 |
| 公司名称 | 天津陆达橡塑制品销售有限公司 |
| 价格 | .10/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市东丽区津塘公路五号桥西新立街道大楼2门3楼128号 |
| 联系电话 | 18920866098 18920866098 |

# 产品详情

绝缘卡技术参数

产品的主要技术性能应满足以下要求：

（1）垂直绝缘卡卡口应满足20-20、20-16、20-12、20-10、12-12几种形式通用条件，平行卡口形式为20-20。

（2）绝缘卡的原材料应满足相关要求，物理性能应满足下表的要求：

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
|---|---|---|
| 体积电阻率 | ≥1.0×1014Ω.cm | 《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》（GB/T1410-20）06 |

（3）为了保证绝缘卡与钢筋的连接紧密，绝缘卡的卡力不得小于2.5kg，试验方法：测试前先将绝缘卡的一端进行固定，而后将对应的钢筋卡入未固定的一端，随后将带有挂钩的铁棒（重量为25N）轻挂在卡入部分的中心位置，悬挂1分钟后钢筋不得脱落；

（4）绝缘电阻：绝缘卡的绝缘电阻应大于2.0×1010/Ω，试验采用测量高电阻专用仪器进行测试，测试前先将绝缘卡的上下卡口卡入尺寸相对应的钢筋上，上下钢筋呈十字形，在500V直流电压下测定其电阻值，两端测试点为钢筋卡入绝缘卡部分的上下中心点，绝缘电阻应大于2.0×1010/Ω（注：两根钢筋不得连接）。