

钢筋绝缘卡扣

产品名称	钢筋绝缘卡扣
公司名称	天津陆达橡塑制品销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市东丽区津塘公路五号桥西新立街道大楼2门3楼128号
联系电话	18920866098 18920866098

产品详情

我公司销售各种规格钢筋绝缘卡，绝缘扎带，产品规格有十字交叉，一字平行，常用规格，14+16，16+16，20+12，16+20，20-20，18-18等，也有卡扣式，X型，加厚15mm型出口型，也可根据客户要求制作生产。

技术标准要求：

- 1、塑料绝缘卡必须《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》（GB/T1410-2006）中的要求，且绝缘卡卡力不得小于25N,绝缘电阻应大于2M。
- 2、绝缘卡卡力不得小于25N,绝缘电阻应大于2M。《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》（GB/T1410-2006）
- 3、为了保证钢筋绝缘卡与钢筋的紧密连接钢筋绝缘卡扎带的脱卡力不能小于2.5KG,出厂测试方法，测试前先将钢筋绝缘卡扣的一面固定在一根钢筋上，后将对应的一面固定在一个物体25N上，悬挂一分钟钢筋绝缘卡帮轧带不能脱落为合格。