

# 瑞安长城水平边墙易熔合金喷头K115

产品名称	瑞安长城水平边墙易熔合金喷头K115
公司名称	上海长竹阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2758号1幢A3629室
联系电话	02164208987 13916878831

## 产品详情

瑞安长城水平边墙易熔合金喷头K115

产品详情：

瑞安长城水平边墙易熔合金喷头K115的详细信息

关键词：水平边墙型喷淋头，易熔合金侧喷K115，浙江瑞城易熔合金喷头DN20。瑞安长城易熔金属喷头，水平边墙式易熔合金喷头K80，易熔金属侧喷DN15，瑞安长城易熔合金水平边墙喷头K115（瑞城/DN20）

产品品牌：瑞安长城/浙江瑞城

产品型号：ZSTBS

产品名称：水平边墙式易熔合金喷头

产品介绍及公司简介：

浙江瑞城消防设备有限公司（原名瑞安市长城消防器材有限公司）创建于一九九三年，是一家以消防固定灭火系统产品为主导的集研发、设计、制造等综合能力为一体的现代化生产型企业。

产品覆盖自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、通用阀门、气体灭火系统,主要有ZSFZ湿式报警阀DN150/DN200、ZSFG雨淋报警阀DN150、ZSFY预作用装置、ZSXF信号蝶阀、ZSJZ水流指示器、消防喷头、ESFR早期抑制快速响应K200喷头、消防易熔合金喷头、早期抑制快速响应喷头K360、易熔合金隐蔽式喷头、隐蔽式93度喷头、ZSTDY隐蔽型喷头、干式喷头、扩大覆盖水平边墙型快速响应喷头K115。

## 1.易熔合金喷淋头产品概述

ZST系列水平边墙式易熔合金喷头是采用易熔合金为感温元件的一种喷头，易熔合金喷头广泛应用于宾馆、商厦、餐厅、仓储库房、地下车库、服装厂等轻、中危险等级，也可用于保护严重危险等级的场所。尤其适用于低温环境以及不允许喷头发生自爆的场所。

产品标准：GB5135.1-2003《自动喷水灭火系统第1部分：洒水喷头》

## 2、水平边墙式易熔合金喷头技术参数

型号规格：ZSTX/DN 15/K80，ZSTZ-K80/DN15,ZSTBS-K80/DN15，ZSTZ-DN20/K115，ZSTX/K115/DN20，ZSTBS/DN20/K115

安装方式：下垂型、直立型、边墙型

公称口径：DN15,连接螺纹：R1/2 寸，DN20,连接螺纹：R3/4 寸

额定工作压力：1.2公斤,出厂试验压力：3.0公斤

流量特性系数：DN15/ K=80;DN20/K115

## 3、水平边墙式易熔合金喷头结构

1由易熔合金元件、支撑元件、铜合金框架、密封件、喷头座、螺钉和溅水盘等装配而成。

2易熔合金喷头性能稳定、动作温度精确、响应速度快。

3常用在常规玻璃球喷头不能适应的低温保护场所，如：冷库、地下车库等。

以上是瑞安长城易熔合金水平边墙喷头K115（瑞城/DN20）的详细信息，如果你对瑞安长城易熔合金水平边墙喷头K115（瑞城/DN20）的价格型号、图片有什么疑问，欢迎来电咨询！