

扩展覆盖边墙型快速响应喷头K115

产品名称	扩展覆盖边墙型快速响应喷头K115
公司名称	上海长竹阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2758号1幢A3629室
联系电话	02164208987 13916878831

产品详情

扩展覆盖边墙型快速响应喷头K115

产品详情：

扩展覆盖边墙型快速响应喷头K115的详细信息

关键词：扩大覆盖面喷头，EC-HSW扩展型喷淋头，扩大覆盖面水平边墙型喷头，边墙型扩展覆盖喷头K115，边墙型快速响应喷淋头DN20，68度快速响应扩大覆盖面喷头K115，边墙型扩展覆盖快速响应喷头K115

扩大覆盖面积洒水喷头是指具有比常规洒水喷头更大的特定保护面积的洒水喷头,简称EC喷头（extended coverage的缩写）。它与洒水喷头的结构基本相同，不同点主要在于溅水盘形状的改变。

EC喷头一般用于轻危和中危场所，其最大覆盖范围约达5m × 7m。喷头的保护面积达37.2m²，而标准喷头在轻危险场所的保护面积只有12.1m²，在中危场所的保护面积只有20.6m²。可见，正确选择和使用EC喷头，可以有效的降低系统造价。

1、扩大覆盖面水平边墙型快速响应喷头K115/68度贮存、安装、使用维护注意事项：

- 洒水喷头应贮存在-15 ~ 40 的干燥环境中，在4 以上的环境中。
- 安装喷头时和管件螺纹联接处建议使用聚脂氟乙稀密封带,管件应符合国家标准。

、喷头安装时应使用(22X24)的呆扳手的相应扳口，并注意正确使用,如下图。喷头拧紧力距为10-20N.m,严禁超过30N.m。

、喷头应保持清洁,严禁喷涂油漆,涂料等。

、待安装喷头应储存在厂方提供的泡沫防护盒内，施工人员不得随意用其它容器:如安全帽、油漆桶等使用或存放。

浙江瑞城消防设备有限公司（原名瑞安市长城消防器材有限公司）创建于一九九三年，是一家以消防固定灭火系统产品为主导的集研发、设计、制造等综合能力为一体的现代化生产型企业。

产品覆盖自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、通用阀门、气体灭火系统,主要有ZSFZ湿式报警阀DN150/DN200、ZSFG雨淋报警阀DN150、ZSFY预作用装置、ZSXF信号蝶阀、ZSJZ水流指示器、消防喷头、ESFR早期抑制快速响应K200喷头、消防易熔合金喷头、早期抑制快速响应喷头K360、易熔合金隐蔽式喷头、隐蔽式93度喷头、ZSTDY隐蔽型喷头、干式喷头、扩大覆盖水平边墙型快速响应喷头K115。

以上是边墙型扩展覆盖快速响应喷头K115的详细信息，如果你对边墙型扩展覆盖快速响应喷头K115的价格型号、图片有什么疑问，欢迎来电咨询！