

三键TB1549B用于触摸屏或屏幕的水性压敏粘接剂

产品名称	三键TB1549B用于触摸屏或屏幕的水性压敏粘接剂
公司名称	天津凯泰化工商贸有限公司
价格	1010.00/桶
规格参数	型号:TB1555C 品牌:三键
公司地址	天津市河东区1号桥瀛科大厦
联系电话	022-58825720 13752649670

产品详情

型号	TB1555C	粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、陶瓷、医学类、纸张类
品牌	三键	树脂胶的分类	丙烯酸酯胶
热熔胶类型	其他热熔胶	剪切强度	2.5 (MPa)
有效物质	99 (%)	活性使用期	1440 (min)
工作温度	100 ()	保质期	6 (个月)
执行标准	国际	CAS	标准

三键tb1555c一般用于触摸屏或屏幕，是丝网印刷用的水性压敏粘接剂，是1540系列的高耐热、耐湿型。主要用途是和以往的产品一样用于塑料铭板，使用在比以前要求耐热耐湿性的位置。tb1555c工业胶粘剂相关技术参数：1、颜色：乳白色2、粘度：25pa·s3、ph值：tb1555c为6.04、加热残留：tb1555c是65%5、规格：4kg

tb1555c工业胶粘剂主要产品特点：

1、因为水溶性乳剂，不受消防法规定，2、适用于丝网印刷，3、无色的透明的，4、比市场上出售的水性粘接剂有着更好的耐热性，耐湿性。

tb1555c工业胶粘剂产品应用：

1、tv、微波炉、录像机、空调、洗衣机等各种家用电器的塑料铭板2、适用于触摸屏、遥控器按键的操作部分，薄膜表面的触摸屏部分；不适合粘接材质：pe、pp、软质盐化塑料、含氟树脂、硅胶树脂等和铁、铜等容易生锈的金属来使用的按键部分

三键tb1555d一般用于触摸屏或屏幕，是丝网印刷用的水性压敏粘接剂，是1540系列的高耐热、耐湿型。主要用途是和以往的产品一样用于塑料铭板，使用在比以前要求耐热耐湿性的位置。tb1555d工业胶粘剂相关技术参数：1、颜色：乳白色2、粘度：25pa·s3、ph值：tb1555d为6.54、加热残留：tb1555d是60%5、规格：4kg

tb1555d工业胶粘剂主要产品特点：1、因为水溶性乳剂，不受消防法规定，2、适用于丝网印刷，3、无色的透明的，4、比市场上出售的水性粘接剂有着更好的耐热性，耐湿性。

tb1555d工业胶粘剂产品应用：

1、tv、微波炉、录像机、空调、洗衣机等各种家用电器的塑料铭板2、适用于触摸屏、遥控器按键的操作部分，薄膜表面的触摸屏部分；不适合粘接材质：pe、pp、软质盐化塑料、含氟树脂、硅胶树脂等和铁、铜等容易生锈的金属来使用的按键部分