

# 粘接、密封、封装各种材质三键TB1530 , TB1530B,TB1530C,TB1530D

产品名称	粘接、密封、封装各种材质三键TB1530 , TB1530 B,TB1530C,TB1530D
公司名称	天津凯泰化工商贸有限公司
价格	134.00/瓶
规格参数	品牌:三键 型号:TB1530
公司地址	天津市河东区1号桥瀛科大厦
联系电话	022-58825720 13752649670

## 产品详情

品牌	三键	型号	TB1530
粘合材料	粘合各种材料（万能粘合）、密封、铸塑成型、封装。		

三键/tb1530是一种无溶剂类单组分湿气硬化型弹性粘合剂。其主要成份为含有甲硅烷基的特殊聚合物，与空气中的微量水分反应后硬化。tb1530白色工业胶粘剂相关技术参数：1、颜色：白色2、主要成分：含甲硅烷基的特殊聚合物3、不挥发成分：98%4、粘度：100pa.s5、比重（25℃）：1.396、拉伸强度：5.9mpa7、剪切强度：5.4mpa8、结皮时间：7min8、硬度：a449、规格：150g、430gtb1530白色工业胶粘剂产品应用：

粘合各种材料（万能粘合）、密封、铸塑成型、封装。  
可用于硅胶、硬质氯乙烯、epdm等难以粘合的材料。

三键/tb1530b是一种无溶剂类单组分湿气硬化型弹性粘合剂。其主要成份为含有甲硅烷基的特殊聚合物，与空气中的微量水分反应后硬化。tb1530b黑色工业胶粘剂相关技术参数：1、颜色：黑色2、主要成分：含甲硅烷基的特殊聚合物3、粘度：110pa·s4、比重（25℃）：1.315、拉伸强度：3.0mpa6、剪切强度：4.1mpa7、结皮时间：7min8、硬度：a489、规格：150g、430g

tb1530b黑色工业胶粘剂主要产品特点：1、它不需使用溶剂、无异味，是一种环保型产品。2、单组分、快速硬化。3、无需使用光、热等硬化设备。4、具有初期粘合性，无需临时连接。5、因其性状为弹性粘合剂，所以易于剥离，而且对振动、冲击等的应力缓和性良好，异类材质之间的粘合性亦良好。6、对金属、塑料、橡胶、木材、无机材质等众多的材料均具有良好的粘合性。7、具有高触变性，即使在垂直面上进行涂敷，也不容易出现流挂现象。tb1530b黑色工业胶粘剂产品应用：粘合各种材料（万能粘合），密封、铸塑成型，封装。

三键/tb1530c是一种无溶剂类单组分湿气硬化型弹性粘合剂。其主要成份为含有甲硅烷基的特殊聚合物，与空气中的微量水分反应后硬化。tb1530c透明工业胶粘剂相关技术参数：1、颜色：透明2、主要成分：含甲硅烷基的特殊聚合物3、粘度：100pa·s4、不挥发成分：98%5、比重（25℃）：1.316、拉伸强度：4.1mpa7、剪切强度：4.5mpa8、结皮时间：7min9、硬度：a5510、规格：150g、430g

tb1530c透明工业胶粘剂产品应用：粘合各种材料（万能粘合），密封、铸塑成型，封装。

三键1530d是一种无溶剂类单组分湿气硬化型弹性粘合剂。其主要成份为含有甲硅烷基的特殊聚合物，与空气中的微量水分反应后硬化。tb1530d灰色工业胶粘剂相关技术参数：1、颜色：灰色2、主要成分：含甲硅烷基的特殊聚合物3、粘度：100pa·s4、不挥发成分：98%5、比重（25℃）：1.396、拉伸强度：3.2mpa7、剪切强度：2.9mpa8、结皮时间：7min9、硬度：a4410、规格：150g、430g

tb1530d灰色工业胶粘剂产品应用：能用于粘接各种材料，对于硅橡胶、硬质氯乙烯和epdm等难于粘接的材料亦可使用的万能胶。