

# 兰溪陶粒兰溪回填陶粒厂家，鑫瑞陶粒厂，大量批发

产品名称	兰溪陶粒兰溪回填陶粒厂家，鑫瑞陶粒厂，大量批发
公司名称	八公山区孔集鑫瑞建材经营部
价格	160.00/立方米
规格参数	品牌:鑫瑞 产地:浙江
公司地址	淮南市八公山经济开发区
联系电话	15855419599

## 产品详情

兰溪陶粒兰溪回填陶粒厂家，鑫瑞陶粒厂，大量批发

1、用于配制陶粒混凝土；配置陶粒混凝土的强度等级主要有CL2.5、CL5、CL7.5、CL10、CL15、CL20、CL25七个等级，配置陶粒混凝土用水泥不应低于325号，配制高标号混凝土时应掺加各种外加剂。

2、用于建筑物屋面隔热找坡；用轻质陶粒铺设隔热保温屋面具有自重轻，隔热保温效果明显，抗压、抗碱强度高，屋面可以上人，可以作承重刚性屋面，施工时简便、快捷，隔热层可以永久使用不会老化，无须维护，且结构无须找坡，可利用陶粒隔热层随意调整屋面排水坡度，从而方便设计和施工。

3、用于楼地面垫层；轻质陶粒用于楼地面垫层不仅可大大提高各楼层之间保温、隔音、隔热，还可以均匀传布楼面荷载至结构，从而减缓和分散集中荷载对结构的破坏、提高楼面抗震和承载力。同时，可方便地面内电线管、水管、煤气管等各种管道的布设和安装。

4、用于楼地面防潮层；可以有效防止楼地面上各种液体或地下水渗过地面的隔离层，并可以长久保护楼地面干燥，对木地板、塑胶地板、陶瓷板等地板保护其不变形、不褪色及地下室防潮、防水十分有利。而且施工简单，施工时还可以方便地面的电线管、水管、煤气管等的布设和安装。

5、用于建筑物回填；轻质陶粒用轻质陶粒回填建筑物厕盆、浴缸可以大大减轻露面荷载，减小因回填料沉降，面层开裂引起的吸水、渗漏现象，且回填施工速度快，施工简单，施工时可以保持楼面整洁、干净。

6、用于建筑物屋面绿化；轻质陶粒因重量轻、保水3、煤研石陶粒：煤研石是采煤过程中排出的含碳量较少的黑色废石，是我国排放量大的固体废弃物，其排放与堆积不仅占用大量耕地，同时对地表、大气造成了很大污染。煤研石的化学成分与黏土比较相似，煤研石含有较高的碳及硫，烧失量较大。

陶粒的粒径一般为5~30mm。陶粒一般用来取代混凝土中的碎石和卵石。因为生产陶粒的原料很多，陶粒的品种也很多，因而颜色也就很多。免烧陶粒因所用固体废弃物不同，颜色各异，一般为灰黑色

，表面没有光泽度，不如焙烧陶粒光滑。轻质性是陶粒许多优良性能中重要的一点，也是它能够取代重质砂石的主要原因。陶粒的内部结构特征呈细密蜂窝状微孔。这些微孔都是封闭型的，而不是连通型的。它是由于气体被包裹进壳内而形成的，这是陶粒质轻的主要原因。陶粒的细小颗粒部分称为陶砂。在陶粒中有许多小于5mm的细颗粒，在生产中用筛分机将这部分细小颗粒筛分出来，习惯上称之为陶砂。陶砂的密度略高，化学和热稳定性好。陶砂主要用于代替天然河砂或山砂配制轻集料混凝土、轻质砂浆，也可作耐酸、耐热混凝土细集料。主要品种有黏土陶砂页岩陶砂和粉煤灰陶砂等。