

义乌陶粒就选鑫瑞陶粒厂，本地发货，快人一步

产品名称	义乌陶粒就选鑫瑞陶粒厂，本地发货，快人一步
公司名称	八公山区孔集鑫瑞建材经营部
价格	160.00/立方米
规格参数	品牌:鑫瑞 产地:浙江
公司地址	淮南市八公山经济开发区
联系电话	15855419599

产品详情

义乌陶粒就选鑫瑞陶粒厂，本地发货，快人一步.

轻型陶粒及陶粒砂介绍

陶粒产品具有“轻质高强、耐水防火、隔热隔声、使用简便、施工快捷”等特点，是满足JG/T16产品提供了一种自重轻且刚度重，便于建筑施工进行穿管穿线安装的中空形的轻体隔墙板。陶粒轻质隔墙板是国家大力提倡推进的绿色环保、新型节能墙体产品，产品经过“国家墙体屋面材料产品质量监督检验中心”的抽查检验，各项技术指标均达到优等品标准要求。在产品的应用方面，建筑陶粒在应用方面是毋庸置疑的受到建筑商家的好品和赢得消费者的肯定。产品突出的特点，作为一种新型材料，因其具有重量轻、强度高、导热系数小、吸水率小、耐高温、抗老化、耐酸碱、无放射性、环保节能等特点而在建筑领域中得到广泛的应用。

轻质陶粒主要应用在哪些方面？轻质陶粒是指陶粒密度小于500kg/m³，轻质陶粒采用黏土/页岩为主要原料，通过高温焙烧，膨化而成，是一种优良人造轻骨料，由于其内部呈蜂窝状结构，因而具有轻质、高强、隔音、抗冻、耐腐蚀、导热系数低、吸水率小、绿色环保无污染等特点。被广泛应用于：用于高层建筑结构砼、屋面找坡、各种新型墙体材料的主要原料：如陶粒板、陶粒空心砌块砖等，用于顶层屋面保温隔热效果佳。而在建筑领域中得到广泛的应用，主要应用于以下几个方面：

1、用于配制陶粒混凝土；配置陶粒混凝土的强度等级主要有CL2.5、CL5、CL7.5、CL10、CL15、CL20、CL25七个等级，配置陶粒混凝土所用水泥不应低于325号，配制高标号混凝土时应掺加各种外加剂。

2、用于建筑物屋面隔热找坡；用轻质陶粒铺设隔热保温屋面具有自重轻，隔热保温效果明显，抗压、抗碱强度高，屋面可以上人，可以作承重刚性屋面，施工时简便、快捷，隔热层可以永久使用不会老化，无须维护，且结构无须找坡，可利用陶粒隔热层随意调整屋面排水坡度，从而方便设计和施工。

3、用于楼地面垫层；轻质陶粒用于楼地面垫层不仅可大大提高各楼层之间保温、隔音、隔热，还可以均匀传布楼面荷载至结构，从而减缓和分散集中荷载对结构的破坏、提高楼面抗震和承载力。同时，可方便地面内电线管、水管、煤气管等各种管道的布设和安装。

