

自力式温度调节阀

产品名称	自力式温度调节阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	269.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:ZZW
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

ZZW型自力式温度调节阀无需外加能源，利用被调介质自身能量实现温度自动调节的执行器，公称压力PN16、40、64;温度调节范围从0~270 ° C;温度控制器接头为G1 外螺纹;法兰标准：PN16、40按GB9113—88;PN64按JB79.2—94，PN16为凸面法兰;PN40、65为凹面法兰，阀体为凹面。结构长度按GB12221—89标准。

自力式温度调节阀主要零件材料：

阀体

ZG230—45

ZG1Cr18Ni9Ti

阀座

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

Cr18Ni12Mo2Ti

阀芯

1Cr18Ni9Ti

Cr18Ni12Mo2Ti

波纹管套

1Cr18Ni9Ti

Cr18Ni12Mo2Ti

平衡波纹管

1Cr18Ni9Ti

温包

H62

1Cr18Ni9Ti

毛细管

H62

1Cr18Ni9Ti

接头

35

1Cr18Ni9Ti

ZZW型自力式温度调节阀主要技术参数和性能指标：

公称通径DN (mm)

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

公称压力PN(Mpa)

1.6 4.0

额定流量系数 (KV)

单座

5

7

11

20

30

48

75

120

190

300

480

760

1100

双座

12

22

33

53

53

132

209

330

528

836

1210

套筒

11

20

30

48

75

120

190

300

480

760

1100

额定行程(mm)

6

8

10

14

20

35

允许最大压差(Mpa)

1.6

1.5

0.5

温度调节范围(° C)

0~70、 50~120、 100~170、 150~220、 200~270

调节精度 (%)

± 5

允许超载值 (° C)

分别为上述温度调节范围上限加50

使用环境温度 (° C)

-40~+80

安装接头 (M)

G1 ”

毛细管长度 (M)

3、 5

允许泄漏量

硬密封 (1/h)

双座、套筒 : $5 \times 10^{-3} \times$ 阀额定容量 (II级) 单座 : $10^{-4} \times$ 阀额定容量 (IV)

软密封 (m1/min)

0.15

0.15

0.15

0.30

0.30

0.45

0.60

0.90

1.70

4.0

4.0

6.75

11.10