

10mm厚纤维增强硅酸钙防火板

产品名称	10mm厚纤维增强硅酸钙防火板
公司名称	北京三乐九德装饰材料有限公司
价格	34.00/张
规格参数	品牌:大丹 产地:北京
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	13520052974

产品详情

10mm厚纤维增强硅酸钙防火板

生产工艺

纤维增强硅酸钙板的生产目前国内多采用抄取成型法和流浆法两种工艺。

抄取成型

抄取法适用于制作6~12mm，表观密度600~1200kg/m³的大尺寸薄板，可用作建筑物的内外墙板、天花板等。

模压成型

模压法适宜制作厚度为19~32mm、表观密度750~900kg/m³的板材。模压法的原板可经涂装着色或天面砖石板进行研磨砂光，成为心板。心板可经检验后包装出厂，或再进行深加工，制成饰面板或复合墙体材料。

执行标准：纤维增强硅酸钙板的技术规范执行国家建材行业标准JC/T 564—2000。高级板则在若干主要指标上高于JC/T564 - 2000标准。本标准适用于主要用作隔墙板、吊顶板和其他工程防火隔热材料的纤维增强硅酸钙板。本标准不适用于硅酸钙绝热制品和饰面硅酸钙板。

参数性能：产品标记按增强纤维种类、密度、规格尺寸和国家建材行业标准编号顺序列出。如非石棉型，密度为D0.8，长度2400mm，宽度1200mm，厚度10mm的纤维增强硅酸钙板标记为：N D0.8 2400 × 1200 × 10 JC/T 564—2000。

纤维增强硅酸钙板的公称尺寸及尺寸和形状允许偏差

公称尺寸和尺寸允许偏差/mm 形状允许偏差

项目公称尺寸允许尺寸偏差项目允许范围长度

800 , 2400 , 2440 , 3000 \pm 5

平板边缘平直度/(mm/m) 2

宽度800 , 900 , 1000 , 1200 , 1220 \pm 4

平板边缘垂直度/(mm/m) 3

厚度(e)5 , 6 , 8 \pm 0.3

平板表面平面度/(mm/m) 3

10 , 12 , 15 \pm 0.5

厚度不均匀度/ 8

20 , 25 , 30 , 35 \pm 0.6

注：其他规格尺寸的板材，供需双方可协商生产；厚度不均匀度系指同块板厚度的极差除以公称厚度。