

# 增强纤维天花硅酸钙板硅酸钙水泥板

产品名称	增强纤维天花硅酸钙板硅酸钙水泥板
公司名称	北京三乐九德装饰材料有限公司
价格	1.00/张
规格参数	品牌:大丹
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	13520052974

## 产品详情

纤维增强硅酸钙板主要物理性能及标准： [1]

防火特性：

不燃 A 级材料

材质：

托贝莫来石晶体，水泥，石英砂，增强纤维等。

耐火极限：

3.53 小时 密度：1.27g/cm<sup>3</sup>

出厂含水率：3MPa(GB/T7019-1997) 实测 >16MPa

干缩率：<0.09%(GB/T7019-1997)

湿涨率：<0.19%(GB/T7019-1997)

放射性：符合标准 (GB6566-2001)

纤维增强硅酸钙板的物理力学性能

项目类别 D0.8 D1.0 D1.3

表观密度D/(g/cm<sup>3</sup>;)

0.75<D 0.90 0.90<D 1.20 1.20<D 1.40

抗折强度/MPa

e=5, 6, 8 8 9 12 e=10, 12, 15 6 7 9 e 20 5 6 8

螺钉拔出力/(N/mm) 60 70 80

热导率/[W/(m·K)] 0.25 0.29 0.30 含水率/% 10

湿胀率/% 0.25 不燃性 符合GB 8624A级

注意事项：

纤维增强硅酸钙板的包装可采用硬质包装箱。若采用其他包装方式，应保证板材不致弯曲、板边不致碰撞损坏，包装高度不应超过1.2m。

搬运和装卸板材时，应沿板材长度方向为受力边，不得互相撞击和自任何高度进行抛掷，运输工具底面必须平整并设法使产品固定好，在运输过程中要减少震动，防止碰撞和雨淋。

堆放板材应该按不同规格、类别分别对方、堆放高度不超过3.6m；堆放场地必须平坦、坚实，露天堆放应有遮盖措施。如果方木支垫，应保证产品不致变形