

自力式流量调节阀价格

产品名称	自力式流量调节阀价格
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:V130D05
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

自力式流量调节阀是一种无需外加驱动能源，依靠被调介质自身的压力为动力源及其介质压力变化，按设定值进行自动调节的节能型控制装置。它集检测、控制、执行诸多功能于一阀，自成一个独立的仪表控制侧系统。

自力式流量调节阀由低流阻单座(套筒)阀体、压力平衡件、指挥器及执行机构组成。是符合国际标准的新一代阀门产品，其特点有：

- 1、无需外加驱动能源的节能型自控系统.设备费用低;
- 2、结构简单.维护工作量小;
- 3、设定点可调且范围宽.便于用户在设定范围内连续调整流量;
- 4、指挥操作型较直接作用型动态响应快。精度高，可调比大;
- 5、阀内采用压力平衡机构，使调节阀反应灵敏、控制精确、允许压差大。

自力式流量调节阀性能指标：

控制精度

± 5%

允许泄漏量（在规定试验条件下）

软密封

4×10^{-4} 额定容量

硬密封

DN15 ~ 50

DN65 ~ 125

DN150 ~ 250

10气泡/min

20气泡/min

40气泡/min

允许压差

公称通径DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

最大允许压差 P(MPa)

PN16

1.6

1.5

1.2

1.0

PN40

2.0

自力式流量调节阀主要技术参数：

公称通径DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

额定流量系数Kvs

4

6.3

8

16

20

32

50

80

125

160

280

320

400

公称压力MPa

1.6 ; 4.0

有效压力下最大流量 (m³/h)

0.02MPa

1.5

2.5

3.5

5.5

9.0

14

22

36

55

70

125

180

250

0.05 MPa

2.5

3.5

5.5

9.0

12

22

36

55

85

110

180

-

-

噪音衡量系数Z值

0.6

0.6

0.6

0.55

0.55

0.5

0.5

0.45

0.4

0.35

0.3

0.2

0.2

最高工作温度

140

硬密封配隔离罐 200

配隔离罐

加长件 200

压力平衡元件

波纹管

滚动膜片

法兰标准

ANSI、JIS、DIN、GB、JB(特殊可按用户提供)

阀体材质

铸铁；铸钢；铸不锈钢

阀芯材质

不锈钢,软密封为不锈钢镶嵌橡胶圈

最高工作压力

公称压力(注意 P_{max} 及工作压力与工作温度的关系)