

# 矿用瓦斯抽放导流管

产品名称	矿用瓦斯抽放导流管
公司名称	济宁骄阳机械设备有限公司
价格	11.00/个
规格参数	直径:50mm
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城A座八层13—14号房（注册地址）
联系电话	0537-2089518 18660755750

## 产品详情

矿用瓦斯抽放导流管，瓦斯导流管型号齐全，1寸2寸瓦斯导流管

煤矿瓦斯导流管， 25瓦斯抽放导流管， 50矿用导流管，阻燃抗静电瓦斯导流管，瓦斯导流管厂家，山西瓦斯抽放导流管，导流管市场行情

瓦斯抽放导流管，采用阻燃PA材料，经高压注塑而成，具有抗阻燃、抗静电、抗冲击的性能。导流管，又叫瓦斯抽放综合参数测定仪快速接头，它主要配套瓦斯抽放综合参数测定仪使用。

导流管规格：

- 1、内径 25（1寸）尺寸：长190MM 接口内径25MM，外径30MM
- 2、内径 50（2寸）尺寸：长380MM 接口内径46MM。外径54MM。中间内径50MM

导流管的组成：包括主体、瓦斯测量孔、隔尘滤网等，所述的主体为管状体。

导流管测量方式：

在管状体的管壁上设置有瓦斯测量孔，导流管在使用时串联在钻孔瓦斯抽放管道上，由于在导流管的管壁上设置有测量孔，测量孔包括瓦斯采集孔和流量探针插入孔。使用时，直接将便携式瓦斯抽放综合参数测定仪的探测器与导流管上的测量孔连接，就可以随时测量，观测瓦斯的抽放情况；另外，管状体内径向设置有隔尘滤网可以阻挡大颗粒粉尘冲击流量探针插入孔内的流量探针。

结构简单，使用安全，可以实现瓦斯样气的采集，瓦斯浓度、流量、温度及压力的测量等功能，使用起

来十分方便，具有很好的社会效益和经济效益，易于推广应用。

### 煤矿瓦斯导流管的特点

- 1、阻燃抗静电，矿用瓦斯导流管产品通过独特的配方设计，抗静电和阻燃性能不会因使用时间长而消失，双抗性能稳定持久。
- 2、高强度、有良好的韧性和抗老化性，不易脆化，能有效的避免断裂事故。
- 3、耐腐蚀，性价比高，使用寿命长。

煤矿瓦斯导流管， 25瓦斯抽放导流管， 50矿用导流管，阻燃抗静电瓦斯导流管，瓦斯导流管厂家，山西瓦斯抽放导流管，导流管市场行情