

GT-F50 盐雾腐蚀试验箱

产品名称	GT-F50 盐雾腐蚀试验箱
公司名称	泉州市杰斯特仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:杰斯特 型号:GT-F50 产地:福建
公司地址	福建省泉州市鲤城区金龙街道池峰路15号金谷大厦
联系电话	0595-22515230 17705950840

产品详情

盐GT-F50 雾腐蚀试验箱

产品描述

机台应用:

盐雾试验机又名盐水喷雾试验箱，盐水喷雾试验机，盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油防腐蚀处理后，测试其制品之耐蚀性。本机适用于中性盐雾试验(NSS)及酸性腐蚀实验(AASS、CASS)。

符合标准:

CNS3627、3885、4159、7669、8886、JIS D-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO 3768、3769、3770、ASTM B-117、B-268、GB-T2423、GJB 150。

主要特点

- 1.杰斯特盐雾箱整机使用5mm进口灰白PVC板制，内部采用先进环带产立体补强技术、结构强实，永不变形，并耐酸碱、耐高温永不老化，适用于盐雾、醋酸铜等各种测试规格；
- 2.加热方式：试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间，加热管采用高耐腐蚀钛管制成。
- 3.计量筒：采用内置式雾量收集筒两个(60型只有一个)。比传统的外置式相比更不易碰坏；
- 4.实验室置物架采用平面分度架，置物架为 ϕ 10mm的钢化玻璃棒可耐腐蚀。塑钢V型架与玻璃棒置物，确保试样成30度斜角试，可任意调整角度，四面落雾与受雾方向完全一致，试验片放置数量多；
- 5.机体支架:SECC槽钢加角铁喷漆.四轮滑行.可推着走(限120L或120L以上机型).
- 6.压力桶采用2.0MMSUS201不锈钢板无缝焊接。
- 7.发热采用钛管.使用寿命长,耐腐蚀程度高.
- 8.机盖采用5MM进口透明亚克力板制作.做工精细,外形美观,透明度
- 9.附双重超温保护功能，超温时警示显示，并切断加热器电源，确保使用安全。
- 10.具有自动除雾装置，可清晰观测试验室内的试样。
- 11.试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗，清洗容易，不易破裂。

主要技术参数

型号

GT-F50-1

GT-F50-2

GT-F50-3

GT-F50-4

GT-F50-5

试验室内箱尺寸LxWxH(cm)

60x45x40

90x60x50

120x100x50

160x100x50

200x120x60

试验室外箱尺寸LxWxH(cm)

107x60x118

141x88x128

190x130x140

230x140x140

270x150x150

试验室容量

108L

270L

600L

800L

1440L

盐水箱容量

15L

25L

40L

40L

40L

试验室温度

盐水试验法(NSS ACSS)35 ± 1 /耐腐试验法(CASS)50 ± 1

压力桶温度

盐水试验法(NSS ACSS)47 ± 1 /耐腐试验法(CASS)63 ± 1

盐水温度

35 ± 1 50 ± 1

盐水浓度

氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜($\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)

压缩空气压力

$1.00 \pm 0.01 \text{ kgf/cm}^2$

喷雾量

1.0~2.0ml/80cm²/h (至少收集16小时, 取其平均值)

试验室相对湿度

85%以上

酸碱值PH

6.5~7.2 3.0~3.2

喷雾方式

连续式喷雾/或间歇性喷雾