专业生产定做气胀轴 气涨轴 膨胀轴 滑差轴

产品名称	专业生产定做气胀轴 气涨轴 膨胀轴 滑差轴
公司名称	中山市荣旺机械配件有限公司
价格	650.00/条
规格参数	规格:1寸-12寸 型号:3寸键式气胀轴 别名:充气轴 胀气轴 膨胀轴
公司地址	中山市小榄绩东一福安村福安路7号首层
联系电话	0760-222559866 15900082240

产品详情

气涨轴的表面规律分布圆孔,外压板通过螺钉和支撑柱固定于内压板。在没有冲入压缩空气时,内部弹簧弹力将内压板压紧在气囊表面,键条与轴的表面平齐,此时装上纸管或其它管子,然后向轴心气囊通入压缩空气,使气囊胀大将管内内压板顶起,固定纸管或其它管子,随着气涨轴的转动,可以实现将薄膜、薄板、纤维等缠绕在纸管或其他管子上。特点1.1、应用广泛:

气胀轴作为独立设计的零件,从1英寸---12英寸,长短大小及两端轴头均由客户实际需要确定,凡有分条印刷复卷涂布贴合制袋造纸等工为设备或其它相关中心卷取的机械,均可适用此气胀轴。 1.2、经济高效:轴的设计为实际工作需要设计,对厚薄宽窄等各类型卷管皆能适用. 1.3、使用时间长,保养简单:虽气胀轴是机械上的一配件,但它自身构造中的每一个零件皆有固定的规格,零件表面普遍进行氧化/镀铬/镀镍处理增加表面耐磨性减小摩擦力,零部件均能互换使用,使其维修方便。1.4、单一配件:气胀轴是收卷放卷机械的单一零配件,其结构中的每一零件皆有固定的规格尺寸,可进行分解组合,使维修方便,持久

面耐用.1.5、承载量大: 气胀轴轴可按实际机型设计,使用优质材料,加大承载量.

轻型选用铝合金材质、受重量超过1吨的可以选用钢质材料的。1.6、作业时间短:

分离及放置卷管只需2秒钟的充气放气动作即可完成,放置卷管简单方便,安全适用. 凡有收卷、放卷之用的机器设备,都可适用气胀轴。1.7、板条气胀轴膨胀起的是整片外压板,支点分布均匀,平衡受力,适用于收卷精密度较高的机械或收卷较轻的物品