

60芯三网合一光纤分光箱厂家热销产品

产品名称	60芯三网合一光纤分光箱厂家热销产品
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:60芯三网合一光纤分光箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

60芯三网合一光纤分光箱厂家热销产品-----【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

宁波品悦通信设备有限公司专业制造生产多种型号的【60芯三网合一光纤分光箱】厂家直接供货价格优势明显，品悦公司生产60芯三网合一光纤分光箱质量过硬，价格优惠。品悦公司具有良好的市场信誉，专业课业的销售和技术服务团队。历经几年的发展，从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备，并配套齐全高精度检测仪器，为产品提供了可靠的质量保证。

这款来自品悦通信60芯三网合一光纤分光箱是光传输系统中一个重要的配套设备，它主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等，它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。箱体采用冷轧板具有良好的性能，即通过冷轧，可以得到厚度更薄、更高的冷轧带钢和钢板，平直度高、表面光洁度高、冷轧板表面清洁光亮、易于进行涂镀加工、品种多，用途广，同时具有冲压性能高和不时效、屈服点低的特点，所以冷轧板具广泛的用途，主要应用于汽车、印制铁桶、建筑、建材、自行车等行业，同时还是生产有机涂层钢板的选材。能抵御剧变气候和恶劣环境的影响，外观优雅的弧度设计，向用户们完美的展现出立体视角，一改你往日的平面视角，可保证光纤的曲率半径。

目前这款60芯三网合一光纤分光箱品悦通信正在底价热销中，感兴趣的朋友不妨关注一下。

三网合一箱技术参数：

产品类型	三网合一箱				四网合一箱
槽位数	光分路器(微型)容量(个)				外形尺寸(mm)
2槽/4槽	1×4	1×8	1×16	1×32	(高)×(宽)×(深)
	2	2	1	0	890×550×120
工作环境温度	-10 ~ +40 (室内)； -40 ~ +60 (室外)				
环境湿度	85%(+30)(室内)； 95%(+40)(室内)				
大气压力	70kPa~106kPa				
光缆进入数量	3×2根(上、下进缆)				
皮纤进入数量	2×2根(上、下进缆)				
箱门开启角度	180°				
接地排耐电压水平	3000V(DC)/10mA/1min				
绝缘电阻	2×1020M 500V				

60芯三网合一光纤分光箱产品特点：

光纤分纤箱，光纤分路箱,插片式光分路箱，SMC光分路箱，三网合一箱、三网合一分纤箱，四网合一箱，皮线光缆保护盒，光缆分线箱是品悦通信自主研发、生产，销售，服务于一体的通信产品。宁波品悦通信设备有限公司

箱体材质采用优质冷轧板(Q235-A)制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

塑件部分采用阻燃ABS材质部件；

双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；

采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱储纤盘绕纤后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求；

三网合一光纤分线箱原理：

伴随着互联网的高速发展及“互联网+”带来的又一波热潮，信息数据的作用越来越得到重视，数据中心也正在发展成为企业的信息化建设核心。作为数据中心物理基础设施建的重要组成部分，综合布线系统在数据中心网络中扮演着重要的角色，支撑着整个网络的连接、互通、和运行，也让信息网络工程建设成为大家所关注的对象，然而在数据中心前期规划过程中，布线是如何规划的？运营商、基础用户应该遵循哪些原则对线缆进行选购？数据中心布线未来是怎样的发展趋势？本文将对上述问题一一做出详细的解答。

数据中心前期的布线规划原则

布线系统是网络的基础，一个好的布线系统不但可以充分发挥网络设备的性能，它还应该能够为整个应用系统提供20年甚至更长时间的发展潜力，充分保护用户的投资。那么对于布线要遵循哪些原则？其实，数据中心布线规划前首先要了解当前的网络设备形态，即网络交换机、服务器、存储、KVM等网络设备，因为这决定连接口的形态，不同品牌的连接口也有其独特的设计；其次，数据中心内服务器数量、服务器的密度，机柜的数量及容量、摆放位置等都制约着布线的规划，因此需要提前了解，只有掌握了这些基本的基础设施配备，才能更好的将布线设计规划合理。

布线在整个数据中心战略投资比例并不是特别的高，但是要适当地超前，并对未来的规划有一定的前瞻。为了更详实的说明这种前瞻的重要性，举例说明：如当前服务器只有一个千兆口，而你的布线就要至少满足1G的传输要求；但未来服务器有可能会是10G、40G，到那时你的布线传输需求是否还能否适应这种变化？因此在设计之初必须将这种需求预估到5年之后、10年之后，或者是未来更长一段时间，只有这样，才能知道你的布线应该如何进行设计选购？按照未来预估的等级去选择是铜缆还是光缆、光纤，哪个等级的光纤。这样才能够保证数据中心资源的充分利用，不会浪费资源。否则若干年后进行重新改造，机房停掉，重新布线，基础设施要重新施工，那么将是一个非常大的成本浪费。随着设备端口密度越来越高，需要管理的跳线数量剧增，传统的机柜没有足够空间管理跳线，如果没有在前期将这些因素考虑在内，相信在数据中心品悦发展、扩充的未来一定会变成阻碍。

数据中心发展速率较快，因此必须要考虑布线结构的冗余性和扩展性，布线系统灵活性不够，后期业务需求变化比较大，经常性发生布线的结构变化，布线系统也将无法适应。

数据中心布线选购原则

布线设计要有前瞻性，那么布线选择上是否也需要遵循这种原则呢？作为10G网络，甚至速度更高的40/100G网络的支撑，布线选择又有哪些需要注意的？当前线缆的品牌比比皆是，到底选择哪个品牌？为什么选择这个品牌？铜缆和光纤应该选择哪种呢？首先线缆的选择要遵循国家、行业及地方标准和规范，如GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》、GB 50311-2007《综合布线系统工程设计规范》、GB 50312-2007《综合布线系统验收标准》、GB 50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》等，或者是国际技术标准、规范。其次需要根据自己的网络架构以及网络设备来选择布线，重要的一点是要适当的提高等级，即选择余量高的线缆。余量高的线缆抵抗风险能力更强，即使受到一点影响，也能够超过国标标准，在数据中心验收过程中也更容易验收通过。这也为线缆在各种各样的因素影响之后、后施工连接的网络设备仍然能正常运行，不受影响。数据中心的可靠性、安全性是尤为重要的，因此对布线产品和方案的选择一定要高规格，多冗余。

数据中心布线类型

在数据中心里，走线不恰当会影响到很多因素，比如制冷、可维护性、美观等多个方面，还会影响到数

据通信线缆本身的信号串扰的问题以及受其他信号干扰源干扰影响数据通信的问题。现实中非常值得注意，走线设计合理与否，直接影响以后的维护和管理便利性与效率。对更高级别的数据中心在以后改造时也会带来很多困难。当前数据中心走线普遍分为吊顶走线架(上走线)和地板下走线(下走线)两种方式。上走线是指线缆敷设在机柜设备上方预安装好的桥架上，上走线主要有两种形式即为开放梯型式和开放网格式，也可以分为密闭布线和开放布线。而下走线是指线缆敷设在活动地板下，有直接敷设在地上以及地板下的桥架上。

智能化数据中心更加绿色环保

众所周知，数据中心作为企业应用和运营的核心，其不断升级的能耗问题已经越来越受到服务商和用户的关注。布线所涉及的基本都是无源的产品，那么从布线角度上，如何实现数据中心的绿色环保节能?想要达到绿色环保，首先应从线缆采用上，考虑材料是否具有阻燃、低烟的性能，能够达到的防火等级;其次，线缆承载着各种各样的网络设备，他要求的生命周期要比网络设备要长,设计更长生命力的布线系统意味着不需要频繁的更换浪费材料，也就意味着绿色节能，后高密度的线缆更能够节省数据中心宝贵的空间。越来越多的客户通过了解数据中心布线的标准化、智能化，认识到数据中心搭建配线区域的重要性，开始提高对数据中心综合布线系统的要求。

结语布线在数据中心的起着非常重要的作用。布线的好坏直接影响着数据中心数据传输的可靠性、网络维护的难易程度、空调系统的送回风是否通畅和数据中心的美观等。相信只有遵循数据中心布线基本原则，才能让数据中心布线更加实用、美观。

通用名称【 Common Name 】三网合一光纤分光箱

产品用途【 Product usage 】三网合一光纤分光箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。

产品结构【 Product mix 】三网合一光纤分光箱的结构由外箱、支撑架、集纤盘、固定装置及光纤接头保护组成

产品型号【 Product model 】：PY-SWFGX-（12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯144芯）

生产厂家【 The manufacturer 】：宁波品悦通信设备有限公司

产品规格【 Product specification 】：单网、三网合一、四网合一

产品颜色【 Product color 】：灰色

产品材质【 Product material 】：冷轧钢板、不锈钢

产品类型【 The product type 】：落地式、壁挂式、抱杆式、嵌入式

产品配置【 Product configuration 】：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、一体化托盘、光分路器）

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

宁波品悦通信提供三网合一光纤分光箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。