

电动隔膜调节阀

产品名称	电动隔膜调节阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	890.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:ZRSG
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

ZRSG电动隔膜调节阀具有结构简单、流路阻小、流通力较同口径的其它阀大，无泄漏，能用于高粘度及悬浮颗粒流体的调节，根据隔膜材料的不同(橡胶或聚四氟乙烯)适用于调节强碱、强腐蚀性介质。由隔膜阀配用PSL系列电动执行机构或气动薄膜执行机构组成。隔膜与阀体间“山”形凸出面进行密封,与外界隔离(无填料函),特别适合于要求耐腐蚀、剧毒场合。

ZRSG电动隔膜调节阀产品特点：

采用轻型执行机构，高度及重量均可减小30%。

阀体内表面有多种材料涂复层，避免介质直接接触，承受强阀腐蚀性介质的腐蚀。

阀门关闭时，内、外泄漏量为零，特别适合于剧毒介质或不允许污染介质的阀节。

流路简单，阻力小，额定流量系数比同口径单座，套筒调节阀大。

零配件材料：

阀体：HT200、ZG230 ~ 450或下述材质衬里

隔膜：丁荃胶、天然胶、聚四氟乙烯波纹

薄膜：丁腈橡胶夹增强涤纶织物

弹簧：60S12Mn 阀体衬里材质及适用范围

阀体衬里

使用温度()

适用介质

无衬里

-10 ~ +175

适用于非腐蚀性介质

软橡胶	-10 ~ +85	有很好的耐磨性能，适用于水泥、粘土、煤尘、干燥化肥等
硬橡胶	-10 ~ +85	适用于无机碱、盐类、盐酸、镀金属溶液、软水、氯化物、氯气等
氯丁胶	-10 ~ +105	适用于动物油、植物油和润滑油，PH值变化范围很大的腐蚀性泥浆。抗磨损性能良好
丁基胶	-10 ~ +120	防腐性能和耐磨性能良好，对大部分无机酸和酸性灰浆的耐蚀性最好
搪瓷	-10 ~ +175	适用于温无机酸、氧化酸、卤素、醇类、酯类等化合物
氟46	-10 ~ +190	适用于硫酸、盐酸、氢氧化钠等强腐蚀介质

ZRSG电动隔膜调节阀材质及适用范围：

隔膜材质	使用温度 ()	适用介质
丁基胶 (B级)	-40 ~ +100	大部分无机酸如：硫酸、氢氟酸、磷酸等适用，耐蚀性好，同时而各种碱和盐类
天然胶 (Q级)	-50 ~ +100	主要用于净化水、无机盐和烯的矿物酸介质
聚四氟乙烯	-10 ~ +150	极优的化学稳定性、耐强酸、浓碱、强氧化剂的腐蚀

主要技术参数：

公称通径mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
允许压差(MPa)	1.0			0.89	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.38	0.15
额定流量系数Kv	8	12	16	38	60	68	90	150	300	500	600	1200
公称压力(MPa)s	1.0											
行程(mm)	10	16		25		40			60			
流量特性	近似快开 (调节式)											
法兰尺寸	铸铁法兰按JB78-59，铸钢法兰按JB79-59											
配用电动 PSL	PSL-201	PSL-202		PSL-204		PSL-208			PSL-312			
执行机构 361L	361LSA-0	361LSA-20		361LSB-30		361LSB-50			361LSC-65			
型号	8361LXA-08											
防爆型	361LXA-20			361LXB-30		361LXB-50						