

LW36-126-T2500-40六氟化硫断路器

产品名称	LW36-126-T2500-40六氟化硫断路器
公司名称	陕西宇国高压电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	宇国电气18189169507:LW36-126/T2500 (3150)-40 LW8-35/T1600(2000) -31.5:ZW7-35/2000-31.5 ZW7-35/630/1250/1600-31.5:ZW7-35/630/1250/1600 -31.5
公司地址	陕西省西安市雁塔区大寨路185号18栋1单元102室（注册地址）
联系电话	029-84352820 18189169507

产品详情

1、概述

LW36—126型户外高压六氟化硫断路器适用于交流50Hz、110KV的电力系统中，是电力系统的电力系统控制和保护设备，也可作为联络断路器使用。

LW36—126 断路器符合GB1984-89《交流高压断路器》和IEC56《高压交流断路器》的要求，断路器以SF₆气体为绝缘和灭弧介质，采用自能灭弧原理，配用CT30型弹簧操作机构，具有开断能力强，操作功小，可靠性高的特点。

LW36—126使用环境条件:

正常使用环境条件符合GB11022-99《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》的规定，即：

A、周围环境温度 -30 ~ +40

B、海拔高度不超过3000米

C、风速 34m/s

D、日温度 25

E、日照强度 0.1w/cm

F、月平均相对湿度90%

G、地震加速度 水平 0.2g,垂直 0.1g

H、覆冰厚度 10mm

I、空气污秽程度不超过GB5582中的 级

J、安装场合 户内

如果用户有特殊使用环境条件要求，可与制造商另行协商。

在叙述过程中分“注意”和“警告”两类提示，对于“注意”的有关内容，

若不执行有可能造成不便或轻微伤害，对于“警告”的内容，若不执行，则有可能造成人身伤害或设备损坏。此两类提示均以黑体字示出。

2、产品的结构特点

LW36—126断路器采用三相瓷瓶支柱式结构，为户外设计。三相配用一台弹簧操作机构，居中布置，三相连动，故外观新颖精致。断路器以SF₆气体为绝缘和灭弧介质，运行时断路器三级SF₆气体应连通，并采用指针式密度继电器对其压力和密度进行监控。由于采用自能灭弧原理，且在断路器运动系统中进行了优化设计，故有效地提高了机械效率，最大限度地降低了操作功。

陕西宇国高压电气集团有限公司，专注高压电气50余年。主要生产110KV, 35KV, 10KV的高低压成套设备，箱式变电站、电力变压器、互感器、断路器、隔离开关、负荷开关、避雷器、熔断器等。经销进口阀门定位器、质量流量计、变送器、变频器等仪器仪表。诚信服务，期待您的合作！

服务热线：029-84352820

手机（微信同步）：18189169507

企业QQ：3121645237

网址：www.sxygdq.com