

# 专业版Jrk三防一体化弹性防护涂料

产品名称	专业版Jrk三防一体化弹性防护涂料
公司名称	广州艺佰涂科技有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:艺佰涂 施工:喷涂 产地:广州
公司地址	广州市天河区黄村新村大街49号A83
联系电话	13822130675 13247326632

## 产品详情

### Jrk三防一体化弹性防护涂料

#### 一、产品介绍：

Jrk三防一体化弹性防护涂料 JRK三防一体化弹性保护涂料，掺入无机填料及各种助剂配制而成的单组份乳液型、高分子的理想高档环保防水涂料。

#### 二、产品优点：

- 1、施工方便：产品为单组份，施工无须加其他材料，可涂刷、喷涂或滚涂。
- 2、可渗入基底，与基底牢固粘，具有良好的防水、防渗透性。
- 3、成膜速度快可在潮湿基层上施工。
- 4、本产品无毒、无味、不燃，可用于各种食用水池或饮水工程的防水，且可根据需要配成各种彩色涂层。

#### 三、适用范围：

- 1、地下建筑工程各部位的防水，如内外墙，护土墙等；
- 2、冷藏库优良的隔气，粘结保温等环保材料；
- 3、输水及贮水建筑物，如食用水池、水塔等自来水管的防水工程；
- 4、各种建筑物的屋面、窗台、卫生间、地面、内外墙；

5、施工缝、裂缝、穿墙管、落水口等。

#### 五、使用方法：

使用前先将本涂料搅拌均匀（不需再加水），然后用滚筒或油扫等工具将涂料涂刷于施工基面上，固化后则形成整体的防水胶膜。

#### 六、施工要点：

- 1、基面处理必须要平整干净，无明水、无渗漏、无油污，阴阳角应做成圆弧角。
- 2、涂料涂刷层次一般为四道工序，涂刷时要纵横、均匀涂刷，不得漏刷。
- 3、进行下道工序时要等上道工序固化后再涂刷，如需做保护层，则在最后一道涂层涂刷后在其表面上撒上细砂，再抹一道水泥砂浆，使其更好粘结。
- 4、材料用量：厚度1mm为1.2~1.5kg/m<sup>2</sup>。

#### 七、注意事项：

- 1、水泥砂浆保护层应避免混入小石子及尖锐颗粒，以免施工时损伤防水涂层。
- 2、本产品宜在5℃以上的温度施工，涂料使用时先将其搅拌均匀，不得任意加水。
- 3、本产品密封储存于干燥阴凉处，保质期为一年。

#### 八产品包装：

产品包装为50kg/桶。