

黄油旋转接头|液压旋转接头|耐低温旋转接头

产品名称	黄油旋转接头 液压旋转接头 耐低温旋转接头
公司名称	滕州市江晟机械制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	使用转速:100r/min 使用压力:2MPA 使用温度:100
公司地址	山东滕州市荆河街道孙楼工业园
联系电话	06325659366 18766667790

产品详情

黄油旋转接头|液压旋转接头|耐低温旋转接头

润滑油旋转接头|润滑系统旋转接头

玻璃机械垂直搅拌机旋转接头|玻璃机械扫光机旋转接头

高速旋转接头|离心机高速旋转接头

黄油、润滑油旋转接头

产品特点

黄油旋转接头，润滑系统旋转接头，液压旋转接头

代号：JB/ZQ4448

使用转速：100r/min

使用压力：2MPA

使用温度：100

耐低温旋转接头

产品特点

本实用新型耐低温旋转接头将内圈与下法兰固定连接，上法兰与外圈固定相接，这样，在更换氮气密封装置时不需要拆卸内、外圈，只需把下法兰松开即可进行氮气密封装置的更换，解决了氮气密封装置拆卸不便的问题。

低温旋转接头，包括内圈和外圈，在内圈的下方固定连接有下法兰，在内圈的上方设有上法兰；所述内、外圈之间设有上下两条钢球滚道；所述内圈上设有氮气吹扫通道，在上钢球滚道上方的内圈外壁上开有上钢球滚道吹扫口，在下钢球滚道下方的内圈外壁上开有下钢球滚道吹扫口，在上、下钢球滚道之间设有氮气流通道，所述下法兰上设有氮气进气管接头，在上法兰上设有氮气出气管接头，在外圈上设有连通氮气流通道与氮气出气管接头的连通通道。本实用新型耐低温旋转接头将内圈与下法兰固定连接，上法兰与外圈固定相接，这样，在更换氮气密封装置时不需要拆卸内、外圈，只需把下法兰松开即可进行氮气密封装置的更换，解决了氮气密封装置拆卸不便的问题。