

HY-2早强剂

产品名称	HY-2早强剂
公司名称	河南涵宇特种建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区红专路东明路名门国际中心
联系电话	0371-63135555

产品详情

技术性能

- 1、掺量为3-5%（胶凝材料）；
- 2、该产品为灰白色粉末、无毒、无味、不燃不含氯离子，对钢筋无锈蚀；
- 3、减水率：5%左右；
- 4、抗压强度，以设计强度为标准，1d强度 30%，3d强度 70%，7d强度 100%，28d强度 95%；
- 5、抗冻标号 D150。

适应范围

该产品主要是以无水硫酸钠与其它有机材料复合而成，它集早强、增强、抗冻、耐久性等功能于一体，能使混凝土的硬化速度明显加快。大幅度提高混凝土早期强度和缩短凝结时间。它广泛用于对施工进度要求快的混凝土施工及预应力构件，蒸养混凝土构件的施工，特别在低气温条件下效果明显。

注意事项

- 1、请遵守照《混凝土外加剂应用技术规范》进行施工；
- 2、该产品直接加入到混凝土拌和物料中，适当延长搅拌时间60秒；
- 3、使用前请认真做好试配确定掺量，施工后若出现白霜，属正常现象，不影响混凝土质量。

包装与储存

- 1、本产品粉剂采用内衬塑料袋的编织袋包装，每袋重25kg；

- 2、本产品粉剂易溶于水，液体稀释后会影晌产品的有效含量，故在贮存、运输过程中应注意防淋、防潮、防止暴晒，密封保存；
- 3、在保存条件完好的情况下，保质期12个月；过期须进行相关试验确定能否继续使用；
- 4、本产品不易燃，但贮存运输应远离明火。