

气动带盖污水用刀型闸阀

产品名称	气动带盖污水用刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1580.00/台
规格参数	型号:DMZ673Y/X/H 材质:铸钢、不锈钢 介质:煤气、天然气
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

气动带盖污水刀型闸阀 DMZ643X气动煤气刀型闸阀是闸阀中的新品种，体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产品。刀形闸阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，摩擦较少，经久耐用。

此种刀形闸的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封改成了面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封结构（见图一），使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作（见图二）。

注：可根据使用单位的环境和要求来设计与生产，适合用户的安装和使用。

设计制造 Design and manufacture:JB/T8691-1998 结构长度 structural length:
GB/T15188.2-94 法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 试验与验收
testing and acceptance: GB/T13927-92

气动带盖污水用刀型闸阀主要零部件材质 Key parts material

阀体、上盖 Valve body, upper cap	碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel
阀板 Valve plate	不锈钢 stainless steel
阀杆 Stem	不锈钢 stainless steel
密封圈 Seal ring	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber, PTFE, stainless steel alloy

气动带盖污水用刀型闸阀主要性能规范 Key performance indicators

公称压力 Nominal pressure	PN
壳体试验 Casing test	1.5XPN
密封试验 Leak test	1.1XPN
工作温度 Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80 PTFE 180 , hard sealing 425
适用介质 Working medium	纸浆、污水、煤煤气等 paper pulp, sewage, coal slurry

气动带盖污水用刀型闸阀主要外形及连接尺寸 Profile and connection dimension

Unit:mm

公称压力 Nominal pressure (MPa)	公称通径 Nominal through diameter (mm)	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	150	70	280	240	210	475	8-M20	280
	200	80	335	295	265	540	8-M20	360
	250	85	390	350	320	630	12-M20	360
	300	100	440	400	368	480	12-M20	400
	350	100	500	460	428	885	16-M20	400
	400	110	565	515	782	990	16-M22	400
	450	120	615	565	532	1100	20-M22	530
	500	130	670	620	585	1200	20-M22	530
	600	140	780	725	685	1450	20-M27	600
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	600
800	190	1010	950	905	2000	24-M30	680	