

# 德国巴斯夫POM品牌一级总代理商

产品名称	德国巴斯夫POM品牌一级总代理商
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

## 产品详情

POM的应用：

汽车、机床、仪表内件、轴承、紧固件、齿轮、弹簧片、管道、运输带配件、电水煲、泵壳、沥水器、水龙头等。

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600相比漏电起痕指数（CTI）

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600性能测试报告

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600PFOS and PFOA

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600美国FDA认证

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ6002016年新SGS

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600燃烧性

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600负40度低温抗冲击

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600出厂报告

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600新价格

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600熔体粘度

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600有效导热率

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600阻燃性能

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600厚度为h时的燃烧性

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600宁波现货供应

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600断裂点伸长率

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600有效导热率

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600流变计算用参数

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600弯曲应力应变曲线

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600松密度

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600日本FDA认证

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600信息详情关键词

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600Lzod冲击强度

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600华南总代理

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600华南总代理

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600穿透能量

POM 德国巴斯夫 Ultraform N2320003UNCQ600弯曲应力应变曲线

## 一.POM的性能

(1) POM是结晶型塑料,密度为1.42g/cm<sup>3</sup>,它的钢性很好,俗称“赛钢”。

(2) 它具有耐疲劳、耐蠕变、耐磨、耐热、耐冲击等优良的性能,且摩擦系数小,自润滑性好。

(3) POM不易吸湿,吸水率为0.22 ~ 0.25%,在潮湿的环境中尺寸稳定性好,其收缩率为2.1%(较大),注塑时尺寸较难控制,热变形温度为172℃,聚甲醛有均聚甲醛和共聚甲醛两种,性能不同(均聚甲醛耐温性好一点)。

所销售地区服务范围广阔(北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等)中国各地均可送货上门或自提

本公司货源充足,品种齐全,价格合理,量大优先,原包原厂,当天订当天发货

上海可域塑可提供出厂SGS、COC、FDA材质报告、UL黄卡、ISO、ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、

物质安全资料表(MSDS)、材质物性等资料报告